

Link do produktu: <https://diolut.pl/przelacznik-easy-smart-5-portow-gigabitowych-tp-link-p-38880.html>

Przełącznik Easy Smart, 5 portów gigabitowych TP-Link



Cena brutto	161,87 zł
Cena netto	131,60 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	02959872
Producent	TP-link

Opis produktu

Przełącznik Easy Smart, 5 portów gigabitowych TP-Link

Przełącznik Easy Smart TL-SG105E to łatwy sposób rozbudowy sieci przewodowej. Zapewni ci komfort pracy, niezależnie od tego czy wykonujesz ją w biurze czy w domu.

Gigabitowe porty dla maksymalnych prędkości

5 portów 10/100/1000 Mb/s o architekturze non-blocking umożliwia przesyłanie dużych plików bez powodowania zakłóceń w odbiorze sygnału sieci.

Uprozczone zarządzanie

TL-SG105E umożliwia kontrolowanie stanu sieci. Wystarczy wejść na stronę zarządzania lub uruchomić dedykowane urządzeniu narzędzie, by zyskać dostęp do wielu użytecznych funkcji, w tym monitorowania sieci, priorytetyzacji ruchu oraz ulepszonej funkcji QoS.

Wytrzymała metalowa obudowa

Komponenty TL-SG105E osłonięte są metalową obudową wysokiej jakości, zapewniając trwałość produktu. Poddany rygorystycznym testom po kątem niezawodności przełącznik to gwarancja wysokiej wydajności przełączania.

Energooszczędna sieć Ethernet

Przełączniki z serii Easy Smart korzystają z technologii umożliwiającej oszczędzanie energii. Urządzenia automatycznie dopasowują wymagany pobór prądu w zależności od stanu połączenia i długości kabla, umożliwiając korzystanie z sieci o wysokiej przepustowości przy dużej oszczędności energii. Troszcząc się o planetę zatroszczysz się także o własny portfel, oszczędzając na rachunkach za prąd!

Standardy i protokoły

Porty

Bezwentylatorowy

Zasilanie

Wymiary

Maks. zużycie energii

Ilość generowanego ciepła

Szybkość przekierowań pakietów

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p

5 portów RJ45 10/100/1000Mb/s

Tak

Zewnętrzny zasilacz (moc wyjściowa: 5 V DC/0,6 A)

100 x 98 x 25 mm

2,82 W (220 V/50 Hz)

9,62 BTU/h

7,4 Mp/s

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Tablica adresów MAC

Bufor pakietów

Ramki jumbo

Wymagania systemowe

Dopuszczalna temperatura pracy

Dopuszczalna temperatura przechowywania

Dopuszczalna wilgotność powietrza

Dopuszczalna wilgotność przechowywania

2K

1 Mb

16 KB

Microsoft® Windows®

0?~40? (32?~104?)

-40?~70? (-40?~158?)

10%~90%, niekondensująca

5%~90%, niekondensująca