

Link do produktu: <https://diolut.pl/przelacznik-tl-sf1016ds-16-portow-10100mbs-p-39345.html>

# PRZEŁĄCZNIK TL-SF1016DS 16 PORTÓW 10/100Mb/s



|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena brutto      | 226,50 zł   |
| Cena netto       | 184,15 zł   |
| Dostępność       | w magazynie |
| Stan magazynowy  | 100 szt     |
| Czas wysyłki     | 3 dni       |
| Numer katalogowy | 02962537    |

## Opis produktu

# PS PRZEŁĄCZNIK TL-SF1016DS 16 PORTÓW 10/100Mb/s

Przełącznik TL-SF1016DS Fast Ethernet to rozwiązanie oszczędne, wydajne i proste w użyciu. Umożliwia unowocześnienie sieci zapewniając prędkości transmisji danych do 100Mb/s. Każdy z 16 portów urządzenia posiada funkcję automatycznego krosowania MDI/MDIX pozwalając na szybką instalację urządzenia bez konieczności sprawdzania typu użytych kabli. Przełącznik TL-SF1016DS jest przyjazny dla środowiska, gdyż korzysta z innowacyjnej technologii pozwalającej zaoszczędzić do 70%\* zużytej energii. Ponadto, 80% opakowania produktu to materiał do ponownego przetworzenia.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardy i protokoły              | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x                                                                                                                                                                                                                  |
| Porty                              | 16 portów RJ45 10/100Mb/s (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie Auto MDI/MDIX)                                                                                                                                          |
| Okablowanie sieciowe               | 10Base-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m)<br>100Base-Tx: Kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100m)                                                                                                                                                        |
| Bezwentylatorowy                   | Tak                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zabezpieczenia fizyczne            | Tak                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zasilanie                          | 100-240VAC, 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wymiary (S x G x W)                | 294x180x44 mm (11,6x7,1x1,7 cali)                                                                                                                                                                                                                      |
| Montaż                             | Możliwość montażu w szafie rack                                                                                                                                                                                                                        |
| Maks. zużycie energii              | 2,06 W (220 V/50 Hz)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ilość generowanego ciepła          | 7,03 BTU/h                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wydajność przełączania             | 3,2 Gb/s                                                                                                                                                                                                                                               |
| Szybkość przekierowań pakietów     | 2,38 Mp/s                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tablica adresów MAC                | 8K                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rozmiar bufora                     | 2 Mb                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Architektura przełączania          | Store-and-Forward                                                                                                                                                                                                                                      |
| Technologia Green                  | tak                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kontrola przepływu danych (802.3X) | tak                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Certyfikaty                        | FCC, CE, RoHS                                                                                                                                                                                                                                          |
| Środowisko pracy                   | Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40? (32?~104?):<br>Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~70? (-40?~158?):<br>Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca<br>Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca |