

Link do produktu: <https://diolut.pl/przelacznik-typu-desktop-5-portow-101001000mbs-p-34616.html>

Przełącznik typu desktop, 5 portów 10/100/1000Mb/s.



Cena brutto	91,27 zł
Cena netto	74,20 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00817936
Producent	TP-link

Opis produktu

Przełącznik typu desktop, 5 portów 10/100/1000Mb/s.

Zwiększ prędkość sieci i oszczędzaj energię

Pozwól, aby technologia LiteWave odciążała twoją sieć

Niezarządzalne przełączniki z serii LiteWave TP-Link to łatwy i korzystny cenowo sposób rozbudowy sieci przewodowej. Urządzenia nie sprawiają trudności w użytkowaniu i można na nich polegać. Dzięki instalacji typu plug and play, podłączanie nowych urządzeń trwa zaledwie kilka minut. Wszystkie porty obsługują Auto-MDI/MDIX, dlatego nie trzeba tracić czasu na wybór odpowiedniego kabla.

Plug and Play

1. Podłącz do zasilania
2. Podłącz urządzenia
3. Gotowe!

Energooszczędna sieć Ethernet

Przełączniki niezarządzalne z serii LiteWave korzystają z technologii umożliwiającej oszczędzanie energii. Urządzenia automatycznie dopasowują wymagany pobór prądu w zależności od stanu połączenia i długości kabla, umożliwiając korzystanie z sieci o wysokiej przepustowości przy dużej oszczędności energii. Troszcząc się o planetę, zatroszczysz się także o własny portfel, oszczędzając na rachunkach za prąd!

Gigabitowe porty dla szybszych połączeń

LS1005G, gigabitowy 5-portowy przełącznik typu desktop, umożliwia zwiększenie prędkości sieci. Architektura non-blocking i 5 portów 10/100/1000Mb/s umożliwia szybki transfer ciężkich, wymagających dużej przepustowości plików, bez generowania zakłóceń.

Korzystaj gdzie chcesz i jak chcesz

LS1005G jest w pełni kompatybilny z większością urządzeń sieciowych, takich jak komputery, drukarki, kamery internetowe oraz IPTV. Urządzenie ma wiele zastosowań i jest świetnym rozwiązaniem sieciowym, które może być stosowane w akademikach, obiektach monitorowanych, domach i małych firmach.

Specyfikacja:

- Marka: tp-link
- Model: LS1005G
- Napięcie zasilania: DC 5 V / 0.6 A (zewnętrzny zasilacz)
- Maksymalne zużycie energii: 3,7 W
- Ilość generowanego ciepła: 12,617 BTU/h
- Konstrukcja bezwentylatorowa: Tak
- Porty: 5 x Port 10/100/1000Mb/s, Autonegociacja, Auto-MDI/MDIX
- Standardy i protokoły: IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x
- Wydajność przełączania: 10 Gb/s
- Szybkość przekierowań pakietów: 7,4 Mp/s
- Tablica adresów MAC: 2K
- Bufor pakietów: 1,5 Mb
- Ramki jumbo: 16 KB
- Funkcje zaawansowane:
 - Technologia Green
 - Kontrola przepływu 802.3X
 - Back Pressure
- Sposób transmisji: Store and Forward
- Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca
- Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
- Kolor: Czarny
- Wymiary: 90 × 72 × 23 mm (3,5 × 2,8 × 0,9 cali)
- Zawartość opakowania:
 - 1 x LX1005G
 - 1 x Zasilacz
 - 1 x Instrukcja instalacji