

Link do produktu: <https://diolut.pl/przetwornica-ips-4000s-2g-dc12v-ac230v-sinus-2000w-eco-mode-p-22294.html>



Przetwornica IPS-4000S-2G DC12V AC230V sinus 2000W ECO MODE

Cena brutto	2 080,24 zł
Cena netto	1 691,25 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	1 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	118009
Producent	Inne

Opis produktu

SINUS II Generacji to przetwornica wyposażona w algorytm miękkiego startu silników indukcyjnych bez potrzeby przewymiarowywania mocy.

Idealna do zasilania:

- Lodówek, zamrażarek, mikrofalówek, silników, pomp, kompresorów oraz wiatraków
- Wiertarek, szlifierek, kosiarek, odkurzaczy
- Oświetlenia żarowego, LED i świetlówek
- Zasilaczy laptopowych i USB, komputerów i monitorów, TV
- Drukarek i kas fiskalnych Wysoka jakość i niezawodność.

Cechy:

- Procesorowa kontrola kształtu i napięcia wyjściowego
- Zaawansowany algorytm miękkiego startu silników indukcyjnych, gwarantujący 100% rozruch silników o mocy odpowiadającej mocy ciągłej przetwornicy
- Zabezpieczenia przeciążeniowe, zwarciove i termiczne
- Auto restart z trybem miękkiego uruchamiania silników idealny do zasilania lodówek i chłodziarek
- Sygnalizacja zbyt niskiego i zbyt wysokiego napięcia zasilania oraz stanu głębokiego rozładowania akumulatora
- Inteligentne płynne sterowanie wentylatorem
- Wysoka sprawność
- Niski pobór prądu bez obciążenia
- ECO MODE – średni pobór prądu w trybie czuwania poniżej 0.5A automatyczna detekcja podłączenia odbiorników o mocy większej niż 1W
- Gwarantowana jakość i bezawaryjność

Specyfikacja:

- **Napięcie wejściowe:** 11÷15 VDC
- **Napięcie wyjściowe:** 230 VAC
- **Moc maksymalna:** 4000 VA
- **Moc chwilowa ~ 30 sekund:** 2300 VA
- **Moc ciągła:** 2000 VA
- **Przebieg napięcia na wyjściu:** Sinusoidalny
- **Miękki rozruch silników indukcyjnych:** TAK
- **Zabezpieczenie przeciążeniowe:** TAK
- **Zabezpieczenie zwarciove:** TAK
- **ECO MODE:** TAK
- **Pobór prądu w trybie czuwania:**
- **Zabezpieczenie termiczne:** 80 °C
- **Zabezpieczenie nadnapięciowe wejścia zasilania:** 15 VDC
- **Ostrzeżenie przed rozładowaniem akumulatora:** TAK

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- **Temperatura pracy:** -25 ~ +55 °C
- **Sprawność:** > 92 %
- **Chłodzenie:** Aktywne
- **Złącze zasilania:** Złącze śrubowe M8
- **Gniazdo wyjściowe 230V:** E (z bolcem) - 2 szt.
- **Obudowa:** Aluminium
- **Stopień ochrony (IP):** IP21
- **Wymiary Dł. x Sz. x Wys.:** 340 x 210 x 150 [mm]
- **Waga:** 5.50 kg