

Link do produktu: <https://diolut.pl/przetwornik-program-3-faz-pro-m31-artel-uipqhzpf-p-20201.html>



Przetwornik program 3-faz PRO M31 ARTEL U/I/P/Q/Hz/PF

Cena brutto	1 045,50 zł
Cena netto	850,00 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	1 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	140307
Producent	Artel

Opis produktu

Przetwornik programowalny PRO M31B21

Właściwości przetwornika PRO M31B21

- Monitoring i analiza w czasie rzeczywistym parametrów elektrycznych jak: U, I, PF, Hz, P, Q, S
- Programowalne tryby pomiaru
- Skalowanie wartości pomiarowych
- Izolowane programowalne wyjścia analogowe
- 2 wyjścia impulsowe do zliczania energii czynnej i biernej
- Wyjście komunikacji RS-485
- Wyjścia analogowe mA

Konfiguracja PRO M31B21

- Port komunikacji: RS-232 albo RS-485
- Wyjścia analogowe: -20~0~+20mA, 0~20mA
- Zasilanie: 85~265V DC/AC

Pozostałe parametry PRO M31B21

- Środowisko pracy: -10~55°C, 5~95% RH
- Składowanie: -40~85°C, 5~95% RH
- Wytrzymałość elektr. wejście napięciowe/wyjścia: 4000V/50Hz upływność
- Całkowity pobór mocy:
- Obudowa: palność zg z UL94V0
- Wymiary: 72 x 117 x 113 mm
- Przystosowany do montażu na szynie DIN 35mm

Dane techniczne PRO M31B21

- Napięcie wejściowe [V] :57,7 ~ 400 (3P4W), 100 ~ 600 (3P3W)
- Bezpośrednie napięcie [V] :693 max
- Zakres częstotliwości [Hz] :45~55
- Dopuszczalne przeciążenie :2 x znamionowe (stałe) 2500V/1s (chwilowe)
- Pobór mocy [VA] :
- Prąd wejściowy [A] :0 ~ 5
- Dopuszczalne przeciążenie :2 x znamionowe (stałe) 2500V/1s (chwilowe)
- Pobór mocy [VA] :
- Rodzaje instalacji :1-przew., 3P4W, 3P3W
- Zakres ustawień CT i VT :0,10 ~ 6500,00

- 3 programowalne wyjścia analog. :mA
- Czas odpowiedzi [ms] :
- Terminal komunikacji :RS-485
- Prędkość transmisji [bps] :1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600
- Oprogramowanie : firmowe na CD, w standar-
dowym wyposażeniu