

Link do produktu: <https://diolut.pl/przetwornik-temperatury-pt100-pro-t31d122-artel-p-20202.html>



Przetwornik temperatury PT100 PRO T31D122 ARTEL

Cena brutto	222,94 zł
Cena netto	181,25 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	1 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	140306
Producent	Artel

Opis produktu

Seria PRO to przetworniki przemysłowe przetwarzające w czasie rzeczywistym takie parametry jak U, I, PF, Hz, P, Q, S, Temp. na sygnały analogowe wyjściowe.

Przetworniki dostarczane są zgodnie z konfiguracją ustaloną przez użytkownika na podstawie odpowiedniego arkusza zamówień.

Dane techniczne

- Wejście do sond temperatury: Cu50, Pt50, Cu100 albo Pt100
- klasa dokładności 0,2 lub 0,5
- Opcjonalne wyjścia analogowe (patrz tabela niżej)
- Zasilanie 24~80V AC/DC albo 85~265V AC/DC
- Napięcie przebiecia
- Możliwość zamówienia z typem sondy temperatury i sygnałem analogowym wyjściowym zdefiniowanymi przez użytkownika
- Rodzaje instalacji: 1-fazowa, 2-fazowa, 3-fazowa
- Wejście prądowe AC: 0~1A, 0~2A albo 0~5A,
- Wejście napięciowe AC : 0~100V, 0~220V, 0~380V, 0~500V albo 0~600V
- Możliwość zwiększenia zakresu pomiaru prądu / napięcia przy współpracy z przekładnikami CT / VT
- Wejście temperaturowe: Cu50, Pt50, Cu100 lub Pt100
- Wyjścia analogowe : 4~20mA, 0~20mA, 0~10mA, 0~1mA, 0~1V, 0~5V albo 0~10V (+ inne wyjścia w zależności od typu przetwornika - patrz karta typu)
- Zasilanie: 24~80V AC/DC albo 85~265V AC/DC (+dodat. opcja dla typów PRO U i PRO I - patrz karta typu)
- Możliwe definicje użytkownika
- Dokładności: Klasa 0,2 albo Klasa 0,5
- Wymiary: 35x112x69 mm
- Masa: 175 g

Pozostałe parametry

- Środowisko pracy: -10~50°C, RH
- Składowanie: -40~85°C, RH
- Obudowa: poliwęglan (PC)
- Wymiary: zależne od typu

Właściwości

- Zaprojektowane i testowane zg z IEC668
- Duża przeciążalność
- Wysoka niezawodność
- Montaż na szynie DIN

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,

43-430 Międzywieć

NIP: 5482743333

REGON: 521822894
