

Link do produktu: <https://diolut.pl/ps-awaryjne-zrodlo-zasilania-volt-sinus-pro-500e-12v230v-350w500w-p-40563.html>



PS Awaryjne Źródło Zasilania VOLT SINUS PRO-500E 12V/230V (350W/500W)

Cena brutto	604,53 zł
Cena netto	491,49 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	02973434

Opis produktu

PS Awaryjne Źródło Zasilania VOLT SINUS PRO-500E 12V/230V (350W/500W)

Zasilacz awaryjny sinusPRO 500 E 12V jest urządzeniem do bezprzerwowego zasilania m.in.: instalacji centralnego ogrzewania (piece CO, pompy, sterowniki, podajniki etc.), komputerów, serwerów, zestawów komputerowych, bram automatycznych, urządzeń automatyki, elektronarzędzi itp. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230VAC, urządzenie przełącza się w tryb pracy akumulatorowej (battery mode), pozwalając na dalsze bezprzerwowe działanie systemu i zabezpieczając przed uszkodzeniem instalacji, bezpowrotną utratą danych etc.

Najważniejsze cechy:

- W jednym urządzeniu zawarte zostały funkcje:
 - Przetwornicy DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave)
 - Przełącznika awaryjnego typu UPS
 - Sieciowej ładowarki akumulatorowej (prostownika)
 - Stabilizatora napięcia sieciowego tzw. AVR
- Kolorowy wyświetlacz pozwala monitorować najważniejsze parametry pracy układu
- Zasilacze z tej serii to zasilacze typu "line-interactive" i mogą odwracać polaryzację napięcia na wyjściu w momencie przełączenia na zasilanie bateryjne

Co wyróżnia zasilacz awaryjny sinusPRO 500 E 12V na tle innych urządzeń?

Zasilacz awaryjny typu czysty SINUS wytwarza na wyjściu napięcie o „przebiegu sinusoidalnym”, takie samo jak w sieci energetycznej. Dzięki temu, może zasilac urządzenia o charakterze indukcyjnym (m.in. elektronarzędzia siłowe, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki, zamrażarki etc.).

Moc całkowita	500 VA
Moc znamionowa	350 W
Prąd jałowy (praca z akumulatorem)	
Napięcie wejściowe	170 - 270 VAC
Częstotliwość wejściowa	45 - 65 Hz
Napięcie wyjściowe	230 VAC +/- 1% w trybie akumulatorowym: 230 VAC +/- 8% w trybie sieciowym
Częstotliwość wyjściowa	50 HZ +/- 0.5 Hz
Wyjściowy przebieg napięcia	Czysta sinusoida
Wyjściowe zniekształcenia	
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe Temperaturowe Nad i podnapięciowe Przed rozładowaniem akumulatora Zwarciove Przed rozładowaniem
Czas przełączania akumulator/siec	
Napięcie akumulatora	12 V DC
Maks. prąd ładowania [A]	10
Wymiary [szer x dł x wys] [mm]	230 x 145 x 180
Masa	5,1 kg

