

Link do produktu: <https://diolut.pl/ps-kopulkowa-w-pelni-kolorowa-kamera-sieciowa-vigi-4mp-tp-link-p-41015.html>



PS Kopułkowa, w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI, 4MP TP-Link

Cena brutto	263,99 zł
Cena netto	214,63 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	02977951
Producent	TP-link

Opis produktu

Kopułkowa, w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI, 4MP

Wysoka jakość 4MP: Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 4MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale.

Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułowemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkowego.

Detekcja Smart (detekcja ruchu, przekroczenia linii, wtargnięcia na obszar, sabotaż): Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj co dzieje się, gdy ktoś przekroczy ustaloną przez Ciebie granicę, wejdzie na wyznaczony obszar lub zasłoni kamerę.

Inteligentne kodowanie H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przysyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.

PoE/12V DC: Dwie metody zasilania w znaczącym stopniu ułatwiają wykonanie okablowania kamery.

Zdalny monitoring: Zarządzaj swoim bezpieczeństwem na wyciągnięcie ręki za pomocą aplikacji VIGI.

KAMERA	-
Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Obiektyw	2,8 mm
Przysłona	F1.6
Uchwyt obiektywu	M12
Kąt widzenia	Poziomo : 102 stopni
	Pionowo: 55 stopni
	Przekątna: 122 stopni
Tryb nocny	Filtr podczerwieni
Zasięg diod IR	30m
Odległość oświetlenia	30m (LED)
Czułość	0 lux dla Światła podczerwonego/białego
Zakres obrotu/przechyłu	Obrót: 0 - 360 stopni
	Pochylenie: 0 - 85 stopni
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
WDR	DWDR
SIEĆ	-
Bezpieczeństwo transmisji	Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP
API	UDP, SSL/TLS
Jednoczesny podgląd na żywo	ONVIF
	3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne

INFORMACJE OGÓLNE

Zawartość opakowania

-

Kamera VIGI C440

Instrukcja szybkiej instalacji

Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ścienne)

Dopuszczalna temperatura pracy

Szablon montażowy

Certyfikaty

-30 – 60 st. C

Wymiary (W X S X G)

CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS

Materiał

123 x 123 x 84 mm

Funkcje ogólne

Plastik

Dwa strumienie, Odbicie lustrzane, Maski prywatności, Reset
hasła poprzez email, nasłuchiwanie HTTP

Power Supply

12V DC +/- 5%, Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm

Zużycie energii

PoE (802.3af/at, class 0)

12V DC: Maksymalnie 5.5W

WIDEO/OBRAZ

PoE: Class 0

Kompresja wideo

Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Bitrate i obsługiwane rozdzielczości

Strumień poboczny: H.265/H.264

Strumień główny

Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Rozdzielczość: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280,
1920x1080

Regulacja obrazu

Strumień poboczny

Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Funkcje obrazu

Rozdzielczość: 640x480, 352x288, 320x240

Odbicie lustrzane, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość,
Ekspozycja, WDR, Balans bieli ustalany przez oprogramowania
klienckie

Prędkość transmisji wideo

BLC/3D DNR/Zapobieganie nadmiernej ekspozycji na światło
podczerwone

Strumień główny: 256 Kb/s do 4 Mb/s

INTELIGENTNE FUNKCJE

Strumień poboczny: 64 Kb/s do 512 Kb/s

Inteligentne wykrywanie zdarzeń

-

Detekcja wtargnięcia na obszar

Powiadomienia i alerty

Detekcja przekroczenia linii

Detekcja ruchu

Detekcja sabotażu kamery

Komunikacja powiadomień

Wyjątek (błędne logowanie)

Ilość ROI

Powiadomienie uruchomienia: ONVIF, HTTPS

PORTY

1 Region

Porty sieciowe

-

1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s

Wejście audio

Wbudowany mikrofon

Wyjście audio

Wbudowany głośnik

Przyciski

Reset

On-board Storage

Wbudowany slot na kartę pamięci microSD (do 256GB)