

Link do produktu: <https://diolut.pl/ps-ltc-transmitter-bluetooth-v51-dc12-24v-output-qc30-pd-20w-fast-charging-p-41504.html>



PS LTC TRANSMITER BLUETOOTH V5.1 DC12-24V, Output: QC3.0 + PD 20W Fast Charging

Cena brutto	68,54 zł
Cena netto	55,72 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	03980814
Producent	LTC

Opis produktu

Transmitter FM LTC TR252

Kompaktowy transmitter samochodowy marki LTC z gniazdem zapalniczki i gniazdami szybkiego ładowania USB.

Wysoka jakość

Transmitter TR252 to urządzenie przeznaczone do każdego samochodu. Dzięki niemu użytkownik może cieszyć się swoją ulubioną muzyką podczas każdej, nawet najkrótszej podróży. Dzięki zaawansowanej technologii transmitter zapewnia doskonałą jakość odtwarzanego dźwięku. Wysoka jakość wykonania i szeroka funkcjonalność sprawiają, że TR252 sprostą potrzebom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Łatwa obsługa

Na obudowie znalazły się trzy przyciski i jedno pokrętko, przeznaczone do obsługi podstawowych funkcji urządzenia. Wbudowana funkcja wzmocnienia niskich tonów wzbogaci Twoje utwory o nowe, bardziej ekscytujące brzmienie. Transmitter po podłączeniu do gniazda zapalniczki jest również w stanie rozpoznać i wyświetlić napięcie akumulatora.

Gniazda szybkiego ładowania

Urządzenie posiada dwa gniazda ładowania USB (Type-C PD 24W + QC 3.0), które znacznie oszczędzają czas ładowania telefonu oraz innych urządzeń podłączonych do gniazd.

Łączność Bluetooth

Transmitter został wyposażony w moduł Bluetooth w wersji 5.1, pozwalający na strumieniowanie muzyki i rozmów drogą bezprzewodową. Nowy standard łączności powinien zadowolić wszystkich, nawet najbardziej wymagających użytkowników. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi użytkownik ma do dyspozycji tryb głośnomówiący. Połączenia można odbierać bezpośrednio za pomocą transmitera, korzystając z dedykowanego przycisku.

Wersja Bluetooth	5.1
Obsługiwane protokoły	AVRCP, HFP, A2DP
Pasma przenoszenia Bluetooth	20 Hz - 20 kHz
Zakres częstotliwości	87.6-107.9MHz
Napięcie zasilania	DC 12-24V
Gniazda wyjściowe	QC 3.0 + Type-C PD 24W
Moc wyjściowa gniazd	Type-C PD - 24W QC 3.0 - 18W (razem 42W)
Zakres napięć wyjściowych gniazd USB	Type-C PD 24W - 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A QC 3.0 - 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Materiał wykonania	ABS (obudowa) Aluminium (obrotowy)
Waga netto	45.8g

Wymiary urządzenia

36x36x83 mm