

Link do produktu: <https://diolut.pl/ps-przelacznik-typu-desktop-8-portow-101001000mbs-p-41239.html>

PS Przełącznik typu desktop, 8 portów 10/100/1000Mb/s



Cena brutto	151,36 zł
Cena netto	123,06 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	02980197

Opis produktu

PRZEŁĄCZNIK TYPU DESKTOP, 8 PORTÓW 10/100/1000MB/S

Niezarządzalne przełączniki z serii LiteWave TP-Link to łatwy i korzystny cenowo sposób rozbudowy sieci przewodowej. Urządzenia nie sprawiają trudności w użytkowaniu i są niezawodne. Dzięki instalacji typu plug and play, podłączanie nowych urządzeń trwa zaledwie kilka minut. Wszystkie porty obsługują Auto-MDI/MDIX, dlatego nie trzeba tracić czasu na wybór odpowiedniego kabla.

Energooszczędna sieć Ethernet

Przełączniki niezarządzalne z serii LiteWave korzystają z technologii umożliwiającej oszczędzanie energii. Urządzenia automatycznie dopasowują wymagany pobór prądu w zależności od stanu połączenia i długości kabla, umożliwiając korzystanie z sieci o wysokiej przepustowości przy dużej oszczędności energii. Troszcząc się o planetę zatroszczysz się także o własny portfel, oszczędzając na rachunkach za prąd!

Wytrzymała metalowa obudowa

Komponenty LS108G osłonięte są metalową obudową wysokiej jakości, zapewniając trwałość produktu. Poddany rygorystycznym testom pod kątem niezawodności, przełącznik LS108G to gwarancja wysokiej wydajności przełączania. Jego kompaktowe rozmiary sprawiają, że urządzenie może być montowane na wszystkich blatach i biurkach.

- Standardy i protokoły IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p
- Porty 8 portów 10/100/1000Mb/s, Autonegocjacja, Auto-MDI/MDIX
- Bezwentylatorowy - Tak
- Zasilanie - Zasilacz zewnętrzny • V1, V3: 9V DC / 0,6A • V2: 5V DC / 0,6A
- Dioda LED - Zasilanie Wskaźniki połączenia oraz aktywności, wbudowane w każdy z portów RJ45
- Wymiary (S x G x W) 158 x 99,1 x 25 mm (6,2 x 3,9 x 1,0 cali)
- Maks. zużycie energii 3,7W (220V/50Hz)
- Ilość generowanego ciepła 12,617 BTU/h
- Szybkość przekierowań pakietów 11/9 Mp/s
- Tablica adresów MAC 4K
- Bufor pakietów 1,5 Mb
- Ramki jumbo 16 KB
- Funkcje zaawansowane - Technologia GreenKontrola przepływu 802.3X Obsługa QoS (IEEE802.1P/DSCP)