

Link do produktu: <https://diolut.pl/ps-radio-cb-president-harrison-ii-asc-amfm-1224v-new-2023-p-41159.html>



PS Radio CB PRESIDENT HARRISON II ASC AM/FM 12/24V NEW 2023

Cena brutto	841,97 zł
Cena netto	684,53 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	02979399

Opis produktu

Radio CB PRESIDENT HARRISON II ASC AM/FM 12/24V NEW 2023

Wysokiej jakości radio CB renomowanej marki President, następca popularnego i uznanego modelu Harrison. Obsługuje ASC i VOX.

Kompaktowe rozmiary

Radio CB zostało zamknięte w bardzo kompaktowej obudowie, co na pewno przypadnie do gustu wielu użytkownikom. Urządzenie ma wymiary zaledwie 125 x 45 x 165 mm, dzięki czemu montaż radia wewnątrz samochodu staje się wyjątkowo przystępny.

Panel frontowy

Przedni panel radia wyposażony został w rozbudowany zestaw rozmieszczonych intuicyjnie przełączników, pozwalając użytkownikowi na precyzyjną obsługę urządzenia bez odrywania wzroku od jezdni. Dwa potencjometry umożliwiają dostosowanie poziomu głośności i blokady szumów. Dodatkowe przyciski umożliwiają szybką zmianę trybu pracy, kanału i aktywacji głosowej. Zmiana kanałów może odbywać się zarówno z poziomu radia, jak i za pomocą mikrofonu.

Zmienne podświetlenie

Podświetlany panel frontowy wyposażony został w zmienny kolor podświetlenia, pozwalając użytkownikowi na wybór spośród 6 dostępnych opcji. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może wybrać najczytelniejszy kolor, bądź dopasować podświetlenie radia do kolorystyki podświetlenia samochodu.

Dostępne kolory:

- Zielony
- Ciemnoniebieski
- Żółty
- Fioletowy
- Niebieski
- Turkusowy

12 / 24V

Radio President Harrison II może być zasilane napięciami DC 12 V lub 24 V. Ta uniwersalność pozwala na zastosowanie go zarówno w samochodach osobowych, jak i ciężarówkach, maszynach rolniczych oraz wózkach widłowych.

Marka
Model
Ilość kanałów modulacja

President
Harrison II
40 AM/FM

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Moc wyjściowa	4W AM / 4W FM
Częstotliwość	26,960 MHz - 27,405 MHz
Impedancja anteny	50 Om
Zasilanie	12 V / 24V
Czułość przy 20 dB Sinad	0,5 uV - 113 dBm
Cyfrowy S-meter	tak
Key BEEP	tak
Roger BEEP	tak
Obsługa kodów CTCSS/DCS	tak
Selektywność	60 dB
Wymiary	165 x 45 x 125 mm (szer x wys x gł)
Waga	900 g
ASC (automatyczna blokada szumów)	tak
Filtr ANL	tak
Filtr NB	tak
Filkt HI-CUT	tak
Wymiary opakowania	300 x 170 x 65 mm