

Link do produktu: <https://diolut.pl/ps-tasma-led-cob-ip67-6000k-1500lm-48w-9-6wm-rol5m-p-40592.html>



PS Taśma LED COB IP67 6000K 1500lm/m 48W 9,6W/m rol.5m

Cena brutto	68,71 zł
Cena netto	55,86 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	02973724
Producent	LTC

Opis produktu

Sznur diodowy 5m LTC, 48W, LED COB, IP67, światło zimne białe, 320 diod\metr

Elastyczna taśma LED to jeden z najbardziej uniwersalnych modułów LED. Szerokie zastosowanie oraz łatwość montażu pozwalają na praktycznie nie ograniczone zastosowanie. Miniaturowe wymiary umożliwiają wklejenie taśmy LED praktycznie wszędzie. Taśma LED podklejona jest dwustronną taśmą samoprzylepną, która pozwala na montaż na wielu podłożach, także bezpośrednio na ścianie. Taśma LED przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz dzięki wysokiej wodoodporności.

Cechy produktu

- Fabrycznie nowa, wysokiej jakości taśma LED do podświetlania i dekorowania wszelkiego rodzaju przedmiotów/obiektów
- Dzięki zastosowaniu napięcia stałego 12V, taśmę można zastosować również w samochodzie
- Bez problemu można nią wykonać efektowne podświetlenie reklamy, ułożyć świecące napisy itp.
- Diody LED umieszczone są na elastycznej taśmie samoprzylepnej ułatwiającej jej montaż

Zastosowanie

- Reklama – znaki świetlne, litery przestrzenne, napisy, znaki, logo wykonane jako trójwymiarowe, bryły podświetlane od wewnątrz układami z wysokowydajnymi diodami świecącymi LED dają efektywny, czytelny, zwracający na siebie uwagę element informacyjny. Rozświetlenie diodami, w przeciwieństwie do neonów lub świetlówek, daje, oprócz innych zalet, jasną, równomierną powierzchnię świecącą.
- Samochód – Tuning wewnętrzny
- Oświetlenie wyjść ewakuacyjnych i symboli ułatwiających orientację
- Oświetlenie bezpieczeństwa
- Oświetlenie gzymsów, wnęk, faset, schodów, luster, mebli, szklanych blatów
- Oświetlenie opraw meblowych pod szafki i półki

Marka	LTC
Model	L5125
Zasilanie	DC 12V
Długość całkowita	5m
Typ diod	COB
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa	6000-6500K
Wymiary pojedynczego segmentu	5x8mm
Ilość diod	320\metr
Strumień świetlny	1500lm\metr
Moc	9.6W\metr
Moc całkowita	48W
Stopień ochrony	IP67