

Link do produktu: <https://diolut.pl/ps-tp-link-kamera-zewnetrzna-4mp-wifi-vigi-c540-w4mm-p-41016.html>



PS TP-LINK Kamera zewnetrzna 4MP WiFi VIGI C540-W(4mm)

Cena brutto	476,44 zł
Cena netto	387,35 zł
Dostepnosc	Brak na stanie
Numer katalogowy	02977968

Opis produktu

Zewnetrzna, w pelni kolorowa, bezprzewodowa, obrotowa kamera sieciowa VIGI, 4MP

Wysoka jakosc 4MP: Kamera wyposazona jest w sensor o rozdzielczosci 4MP, ktory jest w stanie uchwycic nawet najmniejsze detale.

Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkowego.

Rozbudowana kontrola obrotu: Spersonalizowane ścieżki patrolu i automatyczne śledzenie zapewniają więcej możliwości inteligentnego monitorowania kluczowych obszarów i zwiększają bezpieczeństwo Twojej posiadłości.

Bezprzewodowe połączenie na zewnątrz: Proste i szybkie wdrożenie dzięki łączności Wi-Fi.

Wodoodporność: Niezawodna klasa szczelności IP66 zapewnia stabilne działanie w warunkach panujących na zewnątrz budynku.

Detekcja Smart (detekcja ruchu, przekroczenia linii, wtargnięcia na obszar, sabotaż): Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj co dzieje się, gdy ktoś przekroczy ustaloną przez Ciebie granicę, wejdzie na wyznaczony obszar lub zasłoni kamerę.

H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przysyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.

Aplikacja VIGI: Zarządzaj swoim bezpieczeństwem na wyciągnięcie ręki za pomocą aplikacji VIGI.

Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Obiektyw	Soczewka stałogniskowa (4 mm)
Przysłona	4 mm: F1.6
Uchwyt obiektywu	M12
Kąt widzenia	(4mm) Poziomo : 79° Pionowo: 43° Przekątna: 93°
Zoom cyfrowy	Tak
Tryb nocny	Filtr podczerwieni
Zasięg diod IR	30 m
Odległość oświetlenia	30 m
Czułość	0 lux dla Światła podczerwonego/białego
Zakres obrotu/przechyłu	Obrót: 0° - 350° Pochylenie: 0° - 120°
Stopień ochrony	IP66
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
WDR	DWDR