

Link do produktu: <https://diolut.pl/ps-tuner-dvb-t-2-ltc-tv-naziemnej-dvb202-z-pilotem-programowalnym-h265-p-39104.html>



PS Tuner DVB-T-2 LTC TV naziemnej DVB202 z pilotem programowalnym H.265

Cena brutto	119,40 zł
Cena netto	97,07 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	02961264
Producent	LTC

Opis produktu

PS Tuner DVB-T-2 LTC TV naziemnej DVB202 z pilotem programowalnym H.265

Wysokiej jakości dekodery do odbioru programów cyfrowych telewizji naziemnej DVB-T Full HD marki LTC. Urządzenie wyposażone zostało w szereg praktycznych funkcji oraz numeryczny wyświetlacz i przyciski umieszczone na przednim panelu, co znacznie podnosi komfort użytkowania. **Wysoka jakość obrazu**

Dekoder STB HD gwarantuje doskonały odbiór wszystkich, niekodowanych programów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T oraz system cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2. Wbudowane dekodery MPEG layer 1&2 oraz AAC gwarantują doskonały odbiór dźwięku. Urządzenie odbiera programy telewizyjne nadawane w wysokiej rozdzielczości Full HD 1080. **Uniwersalne złącza**

Podłączenie tunera do każdego rodzaju telewizora jest zagwarantowane dzięki złączu HDMI lub poprzez złącze EURO. Dekoder wyposażony jest w bardzo czułą głowicę. Urządzenie daje również możliwość zasilania wzmacniacza antenowego poprzez dekodery, a za pomocą złącza USB i zaawansowanym funkcjom multimedialnym można oglądać filmy, przeglądać zdjęcia oraz słuchać muzyki z pamięci zewnętrznej. **Funkcje dekodera**

- Dekoder jest w pełni kompatybilny ze standardem DVB-T oraz DVB-T2
 - Odbiór cyfrowych kanałów w jakości FHD HD oraz SD
 - Dekoder może łączyć się z internetem za pośrednictwem Wi-Fi, dzięki czemu można korzystać z aplikacji typu Youtube.*
 - Obsługa cyfrowego sposobu kompresji audio Dolby Digital Plus.
 - Standard HDMI 1.3.
 - Gniazdo USB 2.0.
 - Funkcja TIMESHIFT - zatrzymywanie i przewijanie obrazu.
 - Funkcja PVR z programowaniem nagrań.
 - Obsługuje teletext, napisy oraz elektroniczny przewodnik po programach (EPG).
 - Odtwarzacz multimedialny
 - Wielojęzyczny OSD
 - Zarządzanie listą programów* Dekoder posiada funkcję odbioru sygnału WiFi za pomocą anteny WiFi, podłączonej do gniazda USB! (Antena nie jest częścią zestawu, urządzenie jest sprzedawane oddzielnie).
- | | |
|----------------------|--|
| System | DVB-T2(EN 302755) , DVB-T (EN 300744) |
| Chipset | GX6702S5 |
| Częstotliwość VHF | 170 - 230 MHz |
| Częstotliwość UHF | 470 - 860 MHz |
| Wejście RF | -78 - -20 dBm |
| Impedancja wejściowa | 75 Ohm |
| Modulacja | QPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM |
| Kodeki wideo | JPEG/MJPEG, MPEG2, AVS, AVS plus, MPEG4, H.264, H.265
10bit/60fps HD lub SD |

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Rozdzielczość	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
Gniazda wideo	HDMI, SCART
Format obrazu	4:3 i 16:9
Kodeki audio	Dekodowanie MPEG-1 (warstwa 1, 2 i 3), WMA, AC3 MPEG-4 AAC i AAC plus (HE-AAC v1 i v2)
Gniazda audio	Coaxial, L/P, HDMI, SCART
Tryby audio	Mono/mixed stereo/stereo/Dolby Digital Plus
Gniazdo USB	wersja 2.0
Maksymalna obsługiwana pojemność pamięci zewnętrznej	1 TB
Obsługiwane formaty	MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV
Napięcie zasilania	DC 5V
Maksymalny pobór mocy	
Pobór mocy podczas spoczynku	
Pamięć Flash	32 Mb
SD RAM	512 Mb