

Link do produktu: <https://diolut.pl/ps-tuner-dvb-t2-emos-mini-em190-czujnik-ir-pilot-programowalny-p-41505.html>



PS Tuner DVB-T2 EMOS MINI EM190, czujnik IR, pilot programowalny

Cena brutto	127,26 zł
Cena netto	103,46 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	03980821

Opis produktu

Tuner DVB-T2 EMOS MINI EM190, czujnik IR, pilot programowalny

Wysokiej jakości Tuner DVB-T2 EMOS MINI EM190. Idealnie odbiera polskie multipleksy MUX1, MUX2, MUX3, MUX8 Posiada menu w języku polskim oraz 21 dodatkowych języków.. Sterowany za pomocą tylko jednego pilota. Dzięki programowalnym przyciskom możemy schować pilot od naszego telewizora i wszystkimi urządzeniami zarządzać pilotem od dekodera.

Pilot posiada możliwość zaprogramowania 4 przycisków: TV/AV, VOL-,VOL+,POWER.

EPG:

Elektroniczny przewodnik po programach na 7 dni do przodu.Umożliwia nagrywanie programów na USB wraz z rozszerzonymi funkcjami natychmiastowego rozpoczęcia nagrywania i planowania nagrywania z EPG

TIMESHIFT

Opóźniony start/ zatrzymywanie oglądanego programu

Urządzenie umożliwia stworzenie listy kanałów ulubionych, zapasowych oraz kopiowanie listy kanałów na USB. Tuner obsługuje TELETEXTWspiera zasilanie anteny aktywnej +5V. Posiada funkcje odtwarzacza multimedialnego do filmów lub muzyki z USB, blokadę rodzicielskąblokadę menu przed niepożądanym przestrajaniem kanałów lub zmiany ustawienia (idealne rozwiązanie dla hoteli, szpitali, pensjonatów lub domów dla emerytów.

EPG	Tak
Timeshift	Tak
Odbiór multipleksów	MUX1, MUX2, MUX3, MUX8
Wspiera zasilanie anteny aktywnej	+5V
Złącza	1x USB 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x miniUSB, 1x IEC, 1x SCART
Kodowanie	Mpeg 2, mpeg 4, h.264, h.265, HEVC
Strojenie	Automatyczne i ręczne
Pilot zdalnego sterowania	Tak
Możliwość nagrywania (PVR)	Tak, przez USB
Odbiór sygnału (SD/HD)	Tak
Języki menu OSD	CZ, PL, SK, HU, EN, SI, GER, HR, RU, TU, SRB, LT, LV, SE, FI, BG, NL, FR, NO, IT, ES, PT
Proporcje ekranu	4:3PS / 4:3LB / 16:9
Pasmo częstotliwości tunera	174 - 230 MHz, 474 - 860 MHz
System plików twardego dysku	FAT32, NTFS
Zasilanie anteny	5 V/100 mA
Zasilanie	100 V/240 V AC 50-60 Hz
Rozdzielczość video	1080p / 1080i / 720p / 480p / 576p / 480i / 576i
Wejściowy poziom sygnału	-75,2 do -23,9 dBm
Wymiary	120mm x 75mm x 25 mm

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Zużycie energii (włączone/stand-by)

Blokada rodzicielska

Teletext

Formaty audio

Formaty zdjęć

5 W/

Tak

Tak

Mp3, aac, m4a, mpa, wav, wma

Jpeg, bmp, png, gif, tiff