

Link do produktu: <https://diolut.pl/ps-zewnetrzna-kamera-sieciowa-vigi-typu-bullet-4-mpx-tp-link-p-41014.html>



PS Zewnętrzna kamera sieciowa VIGI typu bullet, 4 Mpx TP-Link

Cena brutto	374,90 zł
Cena netto	304,80 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	02977944
Producent	TP-link

Opis produktu

Zewnętrzna, w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Bullet, 4MP

Wysoka jakość 4MP: Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 4MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale.

Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułowemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkowego.

Bezprzewodowe połączenie na zewnątrz: Proste i szybkie wdrożenie dzięki łączności Wi-Fi.

Wodoodporność: Niezawodna klasa szczelności IP66 zapewnia stabilne działanie w warunkach panujących na zewnątrz budynku.

Detekcja Smart (wykrywanie osób, detekcja ruchu, przekroczenia linii, wtargnięcia na obszar, sabotaż): Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj co dzieje się, gdy ktoś przekroczy ustaloną przez Ciebie granicę, wejdzie na wyznaczony obszar lub zasłoni kamerę.

H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przysyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.

Aplikacja VIGI: Zarządzaj swoim bezpieczeństwem na wyciągnięcie ręki za pomocą aplikacji VIGI.

KAMERA

Przetwornik obrazu

Obiektyw

Przysłona

Uchwyt obiektywu

Kąt widzenia

-

1/3" Progressive Scan CMOS

Soczewka stałogniskowa (4 mm)

4 mm: F1.6

M12

Poziomo : 79 stopni

Pionowo: 43 stopni

Przekątna: 93 stopni

Filtr podczerwieni

30m

30m

0 lux dla światła podczerwonego/białego

IP66

3D DNR

DWDR

-

Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP,

Autoryzacja Digest

TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP

UDP, SSL/TLS

11 Mb/s (802.11b)

54 Mb/s (802.11g)

150 Mb/s (802.11n)

Tryb nocny

Zasięg diod IR

Odległość oświetlenia

Czułość

Stopień ochrony

Cyfrowa redukcja szumów

WDR

SIEĆ

Bezpieczeństwo transmisji

Obsługiwane protokoły

Prędkości połączeń bezprzewodowych

Częstotliwość
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej
API
Jednoczesny podgląd na żywo
INFORMACJE OGÓLNE
Zawartość opakowania

2,4 GHz
WPA/WPA2-PSK
ONVIF
3 Strumienie główne & 3 Strumienie poboczne
-
Kamera VIGI C340-W

Instrukcja szybkiej instalacji

Uszczelniające elementy do kabla

Zasilacz

Dopuszczalna temperatura pracy
Certyfikaty
Wymiary (W X S X G)
Materiał
Waga
Funkcje ogólne

Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ściennie, Klucz imbusowy)
od -30 do 60 st. C
CE, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, NTRA, KC
80 × 70.6 × 173,4 mm
Plastik
195g
Dwa strumienie, Odbicie lustrzane, Maski prywatności, Reset
hasła poprzez email, nasłuchiwanie HTTP
12V DC ± 5%

Wymagania w zakresie zasilania

Power Supply
Zużycie energii
WIDEO/OBRAZ
Kompresja wideo

Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm
12V DC ± 5%, 5.5mm Coaxial Power Plug
12V DC: Max 7W
-
Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Bitrate i obsługiwane rozdzielczości

Strumień poboczny: H.265/H.264
Strumień główny

Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Rozdzielczość: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280,
1920x1080

Strumień poboczny

Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

Transmisje strumieniowe wideo

Rozdzielczość: 640x480, 352x288, 320x240
Strumień główny

Regulacja obrazu

Strumień poboczny
Odbicie lustrzane, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość,
Ekspozycja, WDR, Balans bieli ustalany przez oprogramowania
klienckie

Funkcje obrazu

BLC/3D DNR/Zapobieganie nadmiernej ekspozycji na światło
podczerwone

Prędkość transmisji wideo

Strumień główny: 256 Kb/s do 4 Mb/s
Strumień poboczny: 64 Kb/s do 512 Kb/s

INTELLIGENTNE FUNKCJE
Inteligentne wykrywanie zdarzeń

-
Detekcja wtargnięcia na obszar

Powiadomienia i alerty

Detekcja przekroczenia linii

Detekcja osób
Detekcja ruchu

Detekcja sabotażu kamery

Komunikacja powiadomień
Ilość ROI
PORTY
Porty sieciowe

Wyjątek (błędne logowanie)
Powiadomienie uruchomienia: ONVIF, HTTPS
1 Region
-
1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s

Wejście audio	Wbudowany mikrofon
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Przyciski	Reset
Sloty	Karta Micro SD
On-board Storage	Built-In Memory Card Slot, Support MicroSD Card, Up to 256 GB