

Link do produktu: <https://diolut.pl/quick-100-15s-tygiel-lut-600w-tytan-wsad-5-5kg-lead-fr-p-7228.html>



## Quick 100-15S tygiel lut. 600W,tytan,wsad 5,5kg,Lead Fr

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>1 814,37 zł</b> |
| Cena netto       | <b>1 475,10 zł</b> |
| Dostępność       | <b>w magazynie</b> |
| Stan magazynowy  | <b>10 szt.</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>202415</b>      |
| Producent        | <b>QUICK</b>       |

### Opis produktu

#### DANE TECHNICZNE

##### CECHY

- Elektroniczny układ regulacji temperatury (przełączanie w zerze)
- Cyfrowa kalibracja temperatury
- Zbiornik wykonany z tytanu
- Zastosowanie materiałów i stopów odpornych na korozję i wysoką temperaturę
- Przeznaczone do lutowania bezołowiowego

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                   |                       |                   |            |                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------------|
| • Tygiel lutowniczy Zasilanie                     | Maksymalny pobór mocy | Zakres temperatur | Dokładność | Stabilność temp. |
| 230V/50Hz                                         | 600W                  | 450°C             | 5°C        | 2°C              |
| • Wymiary zbiornika Wys. (dł.) [mm]               |                       | Szer. [mm]        | Głęb. [mm] |                  |
| 91                                                |                       | 135               | 60         |                  |
| • Maksymalna masa lutowia                         |                       |                   |            |                  |
| ◦ 5,5 kg                                          |                       |                   |            |                  |
| • Producent                                       |                       |                   |            |                  |
| ◦ Quick                                           |                       |                   |            |                  |
| • Kraj pochodzenia                                |                       |                   |            |                  |
| ◦ Chiny                                           |                       |                   |            |                  |
| • Certyfikaty                                     |                       |                   |            |                  |
| ◦ Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)       |                       |                   |            |                  |
| ◦ Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja) |                       |                   |            |                  |
| ◦ Zgodne z dyrektywą 2002/95/EC (RoHS)            |                       |                   |            |                  |

#### DANE OGÓLNE

|                                  |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|
| • Wyświetlacz                    |            |            |
| ◦ Wyświetlacz LCD                |            |            |
| • Wymiary i masa Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] |
| 110                              | 330        | 200        |