

Link do produktu: <https://diolut.pl/quick-100-4c-tygiel-lut-200w-sr36mm-tytan-lead-free-p-7230.html>



Quick 100-4C tygiel lut. 200W,śr.36mm,tytan,Lead Free

Cena brutto	424,98 zł
Cena netto	345,51 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	51 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	202414
Producent	QUICK

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

CECHY

- Elektroniczny układ regulacji temperatury (przełączanie w zerze)
- Zbiornik wykonany z tytanu
- Zastosowanie materiałów i stopów odpornych na korozję i wysoką temperaturę
- Przeznaczone do lutowania bezołowiowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| • Tygiel lutowniczy Zasilanie
230V/50Hz | Maksymalny pobór mocy
200W | Zakres temperatur
150°C-500°C | Stabilność temp.
2°C |
| • Wymiary zbiornika Głęb. [mm]
40 | | &Phi [mm]
36 | |
| • Producent
◦ Quick | | | |
| • Kraj pochodzenia
◦ Chiny | | | |
| • Certyfikaty
◦ Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
◦ Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
◦ Zgodne z dyrektywą 2002/95/EC (RoHS) | | | |

DANE OGÓLNE

- | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| • Wymiary i masa Wys. (Dł.) [mm]
75 | Szer. [mm]
91 | Głęb. [mm]
150 | Masa [g]
860g |
|--|------------------|-------------------|------------------|

Wyposażenie standardowe

- Instrukcja obsługi