

Link do produktu: <https://diolut.pl/quick-3000-zestaw-do-lutowania-rozplywowego-p-20199.html>



## Quick 3000 zestaw do lutowania rozplywowego

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>8 184,73 zł</b> |
| Cena netto       | <b>6 654,25 zł</b> |
| Dostępność       | <b>w magazynie</b> |
| Stan magazynowy  | <b>1 szt.</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>202373</b>      |
| Producent        | <b>QUICK</b>       |

### Opis produktu

## Quick 3000 zestaw do lutowania rozplywowego

### Cechy pieca Quick 3000

- Urządzenie wykorzystuje grzanie czarną podczerwienią i czujnik zamkniętej pętli dla zapewnienia stabilności temperatury i stabilnego sterowania temperaturą.
- Dolna grzałka to płytka ceramiczna generująca czarną podczerwień, natomiast górna grzałka jest wykonana w technologii świetlówek promieniujących podczerwienią. Taka kombinacja zapewnia maksymalne zminimalizowanie różnic temperatury na obiekcie BGA i chroni go przed zniszczeniem z powodu przegrzania oraz przed tak zwanymi zimnymi lutami.
- Pokrywa jest wyposażona w okno rewizyjne przez które operator może obserwować przebieg procesu lutowania.
- Urządzenie wyposażone jest w diody doświetlające przestrzeń roboczą.
- Po uchyleniu pokrywy automatycznie uruchamiane są wentylatory w celu schłodzenia przestrzeni roboczej.
- Możliwość ustanowienia alarmu sygnalizującego otwarcie pokrywy w czasie obróbki elementów.

### Specyfikacja pieca Quick 3000

- Napięcie sieciowe : 220~240V AC 50Hz
- Górna sekcja grzejna : 500W
- Dolna sekcja grzejna : 400W
- Zakres temperatury : 50°C~300°C
- Programowane parametry procesu : 10 grup
- Obszar roboczy : 130 × 130 [mm]
- Masa : 9kg
- Wymiary : 355 × 225 × 180 [mm]