

Link do produktu: <https://diolut.pl/quick-706w-esd-stacja-lutownicza-gorace-powietrze-p-2279.html>



QUICK 706W ESD STACJA LUTOWNICZA + GORĄCE POWIETRZE

Cena brutto	717,23 zł
Cena netto	583,11 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	1 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00013109
Producent	Inne

Opis produktu

Stacja lutownicza Quick 706W ESD to **zaawansowany zestaw lutowniczy 2w1**, idealny dla profesjonalistów pracujących w dziedzinie elektroniki. Ten zestaw oferuje **wysoką jakość oraz atrakcyjną cenę**, umożliwiając **efektywne lutowanie bezołowiowe** oraz **precyzyjny montaż i demontaż elementów SMD/BGA za pomocą gorącego powietrza**. Obejmuje **dwie stacje: stację lutowniczą o mocy 50W oraz stację "HOT AIR" do pracy z gorącym powietrzem**.

Zaawansowany zestaw lutowniczy 2w1

Właściwości:

- Dwa włączniki umożliwiają pracę osobną lub jednoczesną z obiema stacjami.
- Wyposażony w trwałe grzałki, zapewniające niezawodność i wydajność.
- Doskonały do prac lutowniczych oraz montażu/demontażu elementów SMD i BGA przy użyciu gorącego powietrza.
- Opcjonalne nasadki umożliwiają obsługę elementów typu SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA i inne.
- Efektywne oddawanie ciepła grzałek zarówno do grotu lutowniczego, jak i do ogrzewanego powietrza.
- Precyzyjna regulacja temperatury w zamkniętej pętli dla dokładności i bezpieczeństwa.
- Wysoka moc grzania powietrza zapewnia szybkie osiągnięcie i utrzymanie temperatury pracy, niezależnie od prędkości przepływu.
- Wirowanie powietrza w elemencie grzejnym gwarantuje efektywne przekazywanie ciepła z grzałki.
- Bezszerokowy silnik wirnika pompy powietrza zapewnia cichą i stabilną pracę.
- Szeroki zakres regulacji przepływu powietrza dla różnych zastosowań.
- Funkcja "auto-uśpienia" automatycznie schładza grzałkę do 100°C i wyłącza zasilanie, oszczędzając energię i zwiększając trwałość elementu grzejnego.
- Natychmiastowy powrót do ustawionych parametrów po zdjęciu kolby z podstawki.
- Monitorowanie stanu "uśpienia" na czytelnym wyświetlaczu LCD.
- Sygnalizacja usterek na wyświetlaczu LCD.
- Konstrukcja antyelektrostatyczna (ESD) zabezpiecza przed uszkodzeniami elektrostatycznymi.
- Obsługuje szeroki wybór grotów do stacji lutowniczej oraz nasadek do kolby gorącego powietrza.
- Nadaje się również do zastosowań takich jak usuwanie lakieru, topienie, nagrzewanie czy dezynfekcja.

Stacja lutownicza i Hot-Air - doskonała jakość, wiele zastosowań

Specyfikacja:

- Regulacja temperatury: 200 ~480 °C
- Moc/napięcie grzałki: 50W / 30V
- Napięcie zasilania: 200 ~240V 50/60Hz
- Napięcie grot-uziemienie:
- Rezystancja grot-uziemienie:

Stacja "HOT-AIR"

- Regulacja temperatury: 100 ~450 °C
- Moc/napięcie grzania: 580W / 30V
- Przepływ powietrza: 100l/min max
- Wyświetlacz cyfrowy: LCD rozdzielczość 1°C
- Wymiary panelu (szer x gł x wys): 160 x 200 x 160 mm
- Masa panelu: około 3,4 kg
- Wyposażenie: kolba "hot air" (połączona z panelem stacji), kolba lutownicza, podstawka kolby lutowniczej, podstawka kolby "hot air" przewód zasilający, nasadki typu "pipe" (3szt)
- Opcjonalnie: dysze(nasadki) do układów typu QFP, SOP, PLCC, SOJ, BGA (patrz strona 11), adapter do nasadek BGA (systemu Metcal)

Stacja lutownicza QUICK 706W ESD to idealne narzędzie dla elektroników, które umożliwia łatwe i profesjonalne lutowanie oraz usuwanie elementów SMD. Dzięki dużej funkcjonalności, solidnej budowie i atrakcyjnej cenie, jest doskonałym wyborem dla profesjonalistów i entuzjastów elektroniki.

Akcesoria do stacji dostępne w naszym sklepie

