

Link do produktu: <https://diolut.pl/radiator-aluminiowy-do-przekaznikow-ssr-40a-i25c-p-8771.html>



## Radiator aluminiowy do przełączników SSR 40A i25C

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>20,37 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>16,56 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>w magazynie</b> |
| Stan magazynowy  | <b>242 szt.</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>00039420</b>    |
| Producent        | <b>Inne</b>        |

### Opis produktu

## Radiator aluminiowy do przełączników SSR 40A i25C

### Zalety produktu

- możliwość montażu na szynie TH35/TS35 lub płaskiej powierzchni
- dedykowany do przełączników o mocy max 40A
- radiator posiada otwory montażowe M5

### Opis produktu

Aluminiowe radiatory do przełączników elektronicznych typu SSR. Doskonale odprowadzają ciepło wydzielane przez przełączniki, dzięki czemu zapewniają ich stabilną i bezawaryjną pracę. Na tej aukcji dostępne są radiatory do sumy prądów nie przekraczającej 25A. Przy zastosowaniu dodatkowego chłodzenia w postaci wentylatora mogą pracować z przełącznikami do sumy prądów nie przekraczającej 40A.

### Dane techniczne

|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiał                                 | aluminium, czernione                               |
| Dolna podstawa                           | 50 x 80 mm                                         |
| Górnej podstawa                          | 50 x 60 mm                                         |
| Wysokość                                 | 50 mm                                              |
| Rozstaw otworów montażowych przełącznika | 48 mm                                              |
| Rozstaw otworów montażowych przełącznika | 72 mm                                              |
| Średnica otworów montażowych             | M5                                                 |
| SSR do 25A                               | bez dodatkowego chłodzenia                         |
| SSR do 40A                               | przy zastosowaniu dodatkowego chłodzenia np. wenty |