

Link do produktu: <https://diolut.pl/radio-samochodowe-kenwood-kmm-105-ry-usb-p-31450.html>

Radio samochodowe KENWOOD KMM-105 RY, USB.



Cena brutto	310,70 zł
Cena netto	252,60 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00771429
Producent	KENWOOD

Opis produktu

Radio samochodowe KENWOOD KMM-105 RY, USB.

Cyfrowy radioodtwarzacz / zdejmowany panel przedni z czerwonym podświetleniem klawiszy/ Android Music playback/ USB/ AUX/ 1 preout.

Producent	KENWOOD
Model	KMM-105RY
Format DIN	1 DIN
Odłączalny panel czołowy	Tak
Podświetlenie przycisków	Czerwone LED
Obrotowy enkoder i pokrętko sterujące	Tak
Podwójne zastosowanie klawiszy	Sterowanie ustawieniem dźwięku i łatwa regulacja EQ
Podtrzymywanie pamięci (back-up)	Presety radia
Wyciszanie z łagodnym przywracaniem głośności	Tak
Sygnal akustyczny przy przyciskaniu przycisków	Tak
Zegar cyfrowy (24 godz.)	Tak
Wyświetlacz zegara przy wyłączonym zasilaniu	domyślnie wyłączone
Wybór automatycznego wyłączania (20/40/60 minut)	Tak
Wbudowane złącze	Mitsumi, 16 pin
Złącze ISO	Tak, Mitsumi do kabla ISO
Interfejs USB	Tak, z przodu x1 (2.0 High speed)
Możliwość aktualizacji oprogramowania firmowego	Tak
Odtwarzacz bez mechaniki CD	Tak
Krótki korpus	Tak
Rodzaj wyświetlacza	Ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD
Ekran	13 segmentów x 13 cyfr
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny w pionie	Tak
Podświetlenie wyświetlacza	Białe (LED)
Kontrola przyciemniania światła	Ręczne/ Za pomocą czasomierza
Regulacja jasności	0 - 31
Tryb Demo	Tak
Wybór języków menu tekstowego	Angielski (domyślny) / Hiszpański / Francuski / Rosyjski
Podświetlenie trójkąta, przycisków, portu USB	Czerwone LED
Wybór stacji	Ręczny / automatyczny
Odbiór AM/FM	Tak
Ustawienia strojenia tunera (FM / AM)	24 Presety (18FM / 6AM)
Pamięć wstępna bez zasilania awaryjnego	Tak
Automatyczne wyszukiwanie i zapamiętywanie stacji radiowych	Tak
System danych radiowych	Tak

Radio Text Plus	Tak
Informacja o korkach drogowych	Tak
Lokalne wyszukiwanie	Tak
Automatyczne wyszukiwanie TP	Tak
Rozszerzone funkcje innych sieci (EON)	Tak
Funkcja Program Type (PTY)	Tak
Kenwood Music Control App dla Androida	Tak, (z Android OS 4.1 - 7.0)
Odtwarzanie plików MP3, WMA, WAV, FLAC	Tak
Opcje: Powtórz / Skanowanie / Wyszukiwanie losowe	Tak
Powtarzaj / Odtwarzanie losowe	Tak
Wyszukiwanie bezpośrednie	Tak
Wznów odtwarzanie	Tak
Wyświetlanie kodu czasu	Tak
MOSFET	Tak
Rodzaj wejść pomocniczych	Mini-jack na przednim panelu
Wyjście przedwzmacniacza	1 RCA
Poziom wyjściowy przedwzmacniacza	2,5V
Przedwzmacniacz tylny / subwoofer	Tak
Regulacja poziomu odniesienia subwoofera	Tak
Kontrola tonów / Easy EQ	3-pasmowy, 8 ustawień wstępnych
Kontrola równowagi / fadera / głośności	Tak
Obwód podbicia basów	Off/+1/+2/+3/+4/+5
Wyciszanie (-20 dB) z łagodnym przywracaniem głośności	Tak
Korektor parametryczny + presety	3-pasmowy korektor parametryczny z 8 presetami
Filtr dolnoprzepustowy	Tak
Regulacja głośności głośników	Tak, Wyłączony / 5" lub 4" / 6*9" lub 6" / OEM
Rekonstrukcja dźwięku Kenwood	Tak
Zakres częstotliwości FM	87.5MHz - 108MHz
Czułość FM	0,71uV/75ohm (S/N 30dB)
FM Quieting Sensitivity	2uV/75ohm (S/N 46dB)
Charakterystyka częstotliwości FM	30Hz - 15kHz (+/- 3dB)
Stosunek sygnału FM do szumu (Mono)	64dB
Oddzielenie stereofoniczne FM (1kHz)	40dB
Zakres MW	531kHz - 1611kHz (krok 9kHz)
Czułość MW	28,2uV
LW Zakres	153kHz - 279kHz (9kHz step)
Czułość LW	50uV
Format MP3/WMA/WAV/FLAC	Pliki MPEG 1/2 Audio Layer 3 / Zgodnie z Windows Media Audio / Format audio RIFF (tylko dla Linearnego PCM) / pliki FLAC (do 96kHz/24bit)
Kompatybilne wersje USB	USB 1.1 / 2.0 pełnej prędkości
System plików	FAT 32/16/12
Maksymalny prąd zasilania	1500mA
Konwerter D / A	24bit
Odczyt plików MP3/WMA/WAV/FLAC	Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3 / Zgodny z Windows Media Audio / Pliki liniowe - PCM / Pliki FLAC do 48kHz/16bit
Moc maksymalna	50W x 4
Moc wyjściowa	22W x 4
Poziom przedwzmacniacza	2500mV / 10kOhm
Impedancja wyjściowa	
Impedancja głośnika	40hm - 80hm
AUX Pasma przenoszenia	20Hz - 20kHz (+/-1dB)
AUX Maksymalne napięcie wejściowe	1000mV
Impedancja wejściowa AUX	30kOhm
Kontrola basów	100Hz +/-8dB
Kontrola tonów średnich	1kHz +/-8dB
Kontrola tonów wysokich	12,5kHz +/-8dB
Częstotliwość dolnoprzepustowa filtra	Bezpośredni/85/120/160Hz
Poziom subwoofera (dB)	-15 dB do +15dB