

Link do produktu: <https://diolut.pl/rdz-211-dwukrotny-zewnetrzny-rozgalenik-rf-5-862-mhz-4-0-db-f-poziom-outdoor-telkom-telmor-p-41320.html>



RDZ-211 Dwukrotny zewnętrzny rozgałęźnik RF 5-862 MHz 4,0 dB F Poziom Outdoor TELKOM TELMOR

Cena brutto	37,20 zł
Cena netto	30,24 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	160 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	041373602
Producent	Telkom Telmor

Opis produktu

RDZ-211 Dwukrotny zewnętrzny rozgałęźnik RF 5-862 MHz 4,0 dB F Poziom Outdoor TELKOM TELMOR

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ: RDZ-211

Zakres częstotliwości pracy: 5-862 MHz

Maks. tłumienie przelotowe IN-OUT / IN-OUT: 4,0 dB / 4,0 dB

Impedancja wyjście/wyjście: 75 Ohm / 75 Ohm

Typ złącz wejście/wyjście: gniazdo F / gniazdo F

Przenoszenie składowej stałej IN-OUT: tak, +12 V (tor bez kondensatora)

Maks. przenoszony prąd IN-OUT: 250 mA

CECHY

Rozgałęźnik/sumator RTV

Przenoszenie składowej stałej: +12 V/250 mA

Solidna, odlewana, metalowa obudowa

W komplecie bryzgoszczelna obudowa z ABS

Prosty montaż i podłączenie

RDZ-211 to rozgałęźnik/sumator przeznaczony do stosowania w zbiorowych oraz indywidualnych instalacjach antenowych RTV. Jego zadaniem jest rozgałęzienie lub zsumowanie 2-sygnałów antenowych. RDZ-211 można zamontować w bryzgoszczelnej osłonie z ABS, dzięki czemu możliwe jest jego umieszczenie na zewnątrz pomieszczenia np. na maszcie antenowym. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na jego właściwą instalację i podłączenie. Urządzenie może być stosowane w sytuacjach gdy poziom sygnału jest na tyle duży, że jego podział a co za tym idzie obniżenie poziomu o 4dB, nie spowoduje, że finalny poziom w gnieździe abonenckim będzie poniżej 51dBuV (minimum na podstawie normy PN-EN 60728-1).

Urządzenie jest polecane zwłaszcza dla przypadków, gdzie nie jest możliwa realizacja instalacji typu "gwiazda" z sprowadzeniem kabli ze wszystkich gniazd do jednej skrzynki mieszkaniowej tj dla przypadku gdy kable antenowe z konieczności są ułożone z masztu bezpośrednio ""na elewacji budynku"