

Link do produktu: <https://diolut.pl/regulator-ladowania-solarny-pwm-sr-dh120lc-20a-12v24v-lc-ip68-pilot-zdalny-sr-cu-all2-p-40356.html>



Regulator ładowania solarny PWM SR-DH120LC 20A 12V/24V LC, IP68 + pilot zdalny SR-CU-ALL2

Cena brutto	250,31 zł
Cena netto	203,50 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	5 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	525145
Producent	SRNE

Opis produktu

Regulator ładowania solarny PWM SR-DH120LC 20A

Najmocniejszy model z prądem ładowania 20A dedykowanych specjalnie do oświetlenia źródłami światła LED. Cyfrowo kontrolowane, wysoce efektywne źródła prądu obciążenia o regulowanej stałej wartości od 0,15A do 3,3A. Napięcie wejściowe PV Kontroler dostarczany z domyślnymi ustawieniami producenta (podane w instrukcji i karcie katalogowej).

Specyfikacja:

- Nr katalogowy: 525134
- Napięcie systemowe: 12/24V auto
- Prąd ładowania: 20A
- Straty biegu jałowego: 9mA (12V), 12mA 24V
- Max moc paneli PV : ok. 280Wp (12V), 560Wp (24V)
- Max napięcie Voc łańcucha paneli PV :
- Prąd wyjściowy: 0,15~3,96A (ustawiany, domyślnie 330mA)
- Znamionowa moc wyjściowa: 60W(12V), 120W(24V)
- Napięcie wyjściowe:
- Ochrona nad-napięciowa: 16V (12V); x2 (24V)
- Limit napięcia ładowania: 15,5V (12V); x2 (24V)
- Ładowanie wyrównawcze: 15,2V; x2(24V) - czas trwania 1h, co 30 dni
- Ładowanie absorpcyjne: 14,2 ~ 15V - ustawiane, domyślnie 14,4V ; x2(24V)
- Ładowanie spoczynkowe: 13,2 ~ 14V - ustawiane, domyślnie 13,8V ; x2(24V)
- Napięcie odcięcia (LVD): 9,8~11,8V - ustawiane, domyślnie 11V ; x2(24V)
- Napięcie powrotne (LVR): 12~13V, x2(24V) - ustawiane, domyślnie 12,6V
- Napięcie zmierzchowe: 5V~11V - ustawiane, domyślnie 5V
- Opóźnianie załączania : 1min ~ 50min - ustawiane, domyślnie 5min
- Kompensacja temperaturowa : -4,0mV/°C/2V
- Temperatura pracy: -35~+65 °C
- Ochronność obudowy: IP 68
- Wymiary (szer x gł x wys): 82 x 20 x 100mm
- Masa: 280g