

Link do produktu: <https://diolut.pl/regulator-temperatury-sterownik-rex-c100-230v-ac-ssr-p-4683.html>



Regulator temperatury sterownik REX-C100 230V AC SSR

Cena brutto	67,65 zł
Cena netto	55,00 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	47 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00014533
Producent	Inne

Opis produktu

Regulator temperatury sterownik REX-C100 230V SSR

Zalety produktu

- precyzyjna regulacja temperatury
- utrzymuje zadaną wartość temperatury na stałym poziomie
- zastosowanie w wielu urządzeniach przemysłowych

Opis produktu

Utrzymuje zadaną wartość temperatury na stałym poziomie dostosowując ją do odczytywanej wartości z czujnika temperatury. Czujniki mogą być typu K, J, R, S, B, E, T, N (JIS/IEC), PLII (NBS) W5Re/W26Re (ASTM), U, L (DIN), Pt100 (JIS/IEC), JPt100 (JIS).

REX-C100 w zależności od podłączonej termopary może regulować temperaturę w zakresie -199-1820°C.

Fabryczne ustawienia sterownika to SLH (temp max.)= 400°C oraz SL1(czujnik typu K)=0000.

Parametry te zmienia się w menu.

Regulator posiada 3 diody LED które sygnalizują:

- ALM - przekroczenie zadanej wartości temperatury,
- ATU - wyłączenie funkcji PID (autotuning),
- OUT - załączenie elementu grzejnego.

Producent RKT lub Berme w zależności od dostawy

Dane techniczne:

- Model: REX-C100
- Typy czujników: K, J, R, S, B, E, T, N (JIS/IEC), PLII (NBS) W5Re/W26Re (ASTM), U, L (DIN), Pt100 (JIS/IEC), JPt100 (JIS)
- Napięcie zasilania: 230V AC
- Dokładność pomiaru: 0,5% lub +/- 3 °C
- Wyjście: przekaźnik typu SSR napięcie ok 12V
- Funkcja alarmu: tak
- Wymiar zewnętrzny: 48x48x100mm
- Wymiar montażowy: 45x45 (głębokość 100mm)
- Pobór mocy: 10VA
- Temperatura pracy: 0-50 °C
- Cykl próbkowania: 0,5s

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Obciążalność wyjścia: 7A 250VAC / 10A 125VAC / 10A 125VDC / 10A 28VDC
- Podwójny wyświetlacz LED: mierzonej (PV) i zadanej (SV)