

Link do produktu: <https://diolut.pl/regulator-temperatury-sterownik-rex-c100-ssr-10da-termopara-k-p-40375.html>



Regulator temperatury Sterownik REX C100 + SSR 10DA + termopara K

Cena brutto	111,13 zł
Cena netto	90,35 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	46 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00044226
Producent	Inne

Opis produktu

Regulator temperatury Sterownik REX C100 + SSR 10DA + termopara K

Cechy:

- Precyzyjna regulacja temperatury
- Utrzymuje zadaną wartość temperatury na stałym poziomie
- Zastosowanie w wielu urządzeniach przemysłowych

Utrzymuje zadaną wartość temperatury na stałym poziomie dostosowując ją do odczytywanej wartości z czujnika temperatury. REX-C100 w zależności od podłączonej termopary może regulować temperaturę w zakresie -199-1820°C. Fabryczne ustawienia sterownika to SLH (temp max.)= 400°C oraz SL1(czujnik typu K)=0000. Parametry te zmienia się w menu. Regulator posiada 3 diody LED które sygnalizują:

- ALM - przekroczenie zadanej wartości temperatury,
- ATU - wyłączenie funkcji PID (autotuning),
- OUT - załączenie elementu grzejnego.

Dane techniczne:

- Model REX-C100
- Napięcie zasilania 230V AC
- Dokładność pomiaru 0,5% lub +/- 3 °C
- Wyjście przekaźnik typu SSR napięcie ok 12V
- Funkcja alarmu tak
- Wymiar zewnętrzny 48x48x100mm
- Wymiar montażowy 45x45 (głębokość 100mm)
- Pobór mocy 10VA
- Temperatura pracy 0-50 °C
- Cykl próbkowania 0,5s
- Obciążalność wyjścia 7A 250VAC / 10A 125VAC / 10A 125VDC / 10A 28VDC
- Podwójny wyświetlacz LED mierzonej (PV) i zadanej (SV)

Przekaźniki FOTEK SSR-10 DA

Stosowane do bezstykowego przełączania z wysoką częstotliwością odbiorników o dużych mocach w urządzeniach jednofazowych.

- napięcie pracy (wyjście) 24 - 380 VAC,

- napięcie sterujące (wejście) od 3 - 32 VDC,
- maksymalny obciążenie prądowe (wyjście) 10 A,
- prąd sterujący (wejście) 4,5 do 20 mA,
- czas reakcji (wejście)
- temperatura pracy od -30 - + 80 °C,
- rozstaw otworów: 48 mm ,
- wymiary zewnętrzne 63 mm - 45 mm - 23 mm,
- dioda sygnalizacyjna LED ,
- W celu zapewnienia stabilnej i długiej pracy zaleca się stosować radiatory przy obciążaniach granicznych

Termopara dołączona do zestawu:

- Typ termopary: K
- Średnica elementu pomiarowego: gwint 6 mm
- Długość elementu pomiarowego: 9 mm
- Długość całkowita: 100 cm
- Zakres pomiarowy i dokładność: 0°C - 800°C z dokładnością +/-2,5°C lub 0,75%
- Zakończenie: konektory (czerwony +, niebieski -)
- Osłona: stal nierdzewna
- Izolacja przewodu: włókno szklane w oplocie stalowym - odporność na temp. do 400°C