

Link do produktu: <https://diolot.pl/router-bezprzewodowy-tp-link-tl-wr844n-300-mbs-wiele-trybow-pracy-p-34310.html>



Router bezprzewodowy tp-link TL-WR844N, 300 Mb/s, wiele trybów pracy.

Cena brutto	98,15 zł
Cena netto	79,80 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00814188
Producent	TP-link

Opis produktu

Router bezprzewodowy tp-link TL-WR844N.

Niezawodne Wi-Fi na co dzień.

Ultraszybkie połączenia Wi-Fi

Surfowanie po Internecie, oglądanie filmów w jakości HD, a może pobieranie dużych plików wspólnie z rodziną? Wszystkie te działania, wykonywane w twoim domu na co dzień, bez problemu udźwignie bezprzewodowa sieć 2,4 GHz o prędkości 300 Mb/s.

Silny sygnał, duży zasięg

Połączenie dwóch mocnych anten o zysku 5 dBi, technologii 2x2 MIMO oraz pięciu szybkich portów Ethernet umożliwia utworzenie stabilnej sieci zarówno bezprzewodowej, jak i przewodowej, obejmującej swoim zasięgiem całą powierzchnię domu średniej wielkości.

Wielozadaniowe narzędzia do zarządzania

Za pomocą wbudowanych narzędzi o wszechstronnych zastosowaniach, w tym kontroli rodzicielskiej, sieci dla gości, QoS, z łatwością skonfigurujesz swoją sieć domową.

- **Kontrola rodzicielska** - blokowanie treści, ograniczanie dostępu do Internetu
- **Sieć dla gości** - sieć dla gości
- **QoS** - nadawanie urządzeniom priorytetów

4 tryby pracy

- **Tryb routera (domyślny)** - Podłącz się do portu Ethernet, aby natychmiastowo utworzyć prywatną sieć bezprzewodową i zapewnić do niej dostęp wszystkim swoim urządzeniom Wi-Fi
- **Tryb punktu dostępowego** - Przekształć swoją sieć przewodową w sieć bezprzewodową
- **Tryb wzmacniacza sygnału** - Zwiększ zasięg swojej sieci bezprzewodowej
- **Tryb WISP** - Połącz się bezprzewodowo z siecią ISP w miejscach, w których korzystanie z usługi połączeń

przewodowych nie jest możliwe

Płynna transmisja filmów

Funkcje IGMP Proxy/Snooping, Bridge VLAN oraz Tag VLAN pozwalają na optymalizację transmisji strumieniowej IPTV, co w praktyce oznacza oglądanie filmów i ulubionych seriali bez opóźnień.

Kombatybilność z IPv6

Urządzenie jest zgodne z najnowszym protokołem internetowym w wersji 6 (IPv6). Postaw na router jutra i korzystaj już dziś z usług IPv6, które oferuje twój usługodawca.

Stylowa konstrukcja

Projekt urządzenia ma na celu ograniczenie zajmowanej powierzchni i stylowe uzupełnienie każdego rodzaju przestrzeni, co stanowi perfekcyjny akompaniament dla stabilnej sieci Wi-Fi w całym domu.

Łatwa konfiguracja z aplikacją Tether

Z aplikacją Tether skonfigurujesz TL-WR844N w parę minut! Już dziś pobierz ją na swoje urządzenie z systemem Android lub iOS, a będziesz mógł zarządzać ustawieniami sieci ze swojego smartfona.

Funkcje dodatkowe

- **Kontrola diod** - skonfiguruj ustawienie czasu, aby każdej nocy automatycznie wyłączać diody routera
- **Harmonogram sieci bezprzewodowej** - ustaw czas automatycznego wyłączania się sieci bezprzewodowej
- **Łatwy dostęp gości do Wi-Fi** - wydrukuj kod QR, aby goście mogli go skanować i szybko łączyć się z Wi-Fi

Specyfikacja:

- Marka: tp-link
- Model: TL-WR844N
- Standardy: IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
- Prędkość sieci Wi-Fi: 2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)
- Antena: 2 zintegrowane anteny
- Moc transmisji Wi-Fi:
 - CE:
 - FCC:
- Czulość odbierania sygnału Wi-Fi:
 - 270M: -70 dBm@10% PER
 - 130M: -74 dBm@10% PER
 - 108M: -74 dBm@10% PER
 - 54M: -77 dBm@10% PER
 - 11M: -87 dBm@8% PER
 - 6M: -90 dBm@10% PER
 - 1M: -98 dBm@8% PER
- Tryby pracy:
 - Tryb routera
 - Tryb punktu dostępowego
 - Tryb wzmacniacza sygnału
 - Tryb WISP
- Procesor: Procesor jednordzeniowy
- Porty Ethernet:
 - 1 port WAN 10/100 Mb/s
 - 4 porty LAN 10/100 Mb/s
- Przyciski: Reset
- Moc: 5 V / 0,6 A
- Szyfrowanie sieci Wi-Fi: WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
- Ochrona sieci:
 - Zapora sieciowa SPI
 - Kontrola dostępu
 - Wiązanie adresów IP i MAC

- Application Layer Gateway
- Funkcja Guest Network: Sieć dla gości 2,4 GHz
- Protokoły: IPv4 / IPv6
- Kontrola rodzicielska:
 - Filtrowanie adresów URL
 - Czasowe ograniczenia dostępu
- Typy sieci WAN:
 - Dynamiczne przydzielanie adresów IP
 - Statyczne przydzielanie adresów IP
 - PPPoE
 - PPTP
 - L2TP
- Quality of Service: Priorytety QoS dla urządzeń
- Przekierowywanie NAT:
 - Port Forwarding
 - Port Triggering
 - DMZ
 - UPnP
- IPTV:
 - IGMP Proxy
 - IGMP Snooping
 - Bridge
 - VLAN tagowany
- DHCP:
 - Rezerwacja adresów
 - Lista klientów DHCP
 - Serwer
- DDNS:
 - NO-IP
 - DynDNS
- Zarządzanie:
 - Aplikacja Tether
 - Strona zarządzania
- Wymagania systemowe:
 - Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ lub inna przeglądarka z włączoną obsługą JavaScript
 - Modem kablowy lub DSL (jeśli jest to wymagane)
 - Umowa z dostawcą usług internetowych (dostęp do Internetu)
- Certyfikaty: FCC, CE, RoHS
- Środowisko pracy:
 - Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F ~104°F)
 - Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)
 - Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji
 - Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji
- Wymiary (SxGxW): 115 × 106,7 × 24,3 mm
- Zawartość opakowania:
 - 1 x Router Wi-Fi TL-WR844N
 - 1 x Zasilacz
 - 1 x Kabel Ethernet RJ45
 - 1 x Instrukcja szybkiej instalacji