

Link do produktu: <https://diolut.pl/router-mercusys-mw325r-bezprzewodowy-jednopasmowy-300-mbs-80211ngb-4xlan-1xwan-4-anteny-p-33482.html>



Router Mercusys MW325R, bezprzewodowy, jednopasmowy, 300 Mb/s, 802.11n/g/b, 4xLAN, 1xWAN, 4 anteny.

Cena brutto	106,59 zł
Cena netto	86,66 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	00804691
Producent	TP-link

Opis produktu

Router Mercusys MW325R, bezprzewodowy, jednopasmowy, 300 Mb/s, 802.11n/g/b, 4xLAN, 1xWAN, 4 anteny.

Cechy charakterystyczne:

- Maksymalny zasięg — cztery anteny o zysku 5dBi zapewniają pokrycie zasięgiem powierzchni do 500 m2.
- Wzmocniony sygnał — anteny o wysokim zysku znacznie zwiększają siłę sygnału bezprzewodowego, a także jego zasięg i stabilność.
- Połączenia o prędkości 300 Mb/s — idealna prędkość do transmisji filmów w jakości HD, gier internetowych oraz przesyłania dużych plików.
- Prosta instalacja — konfiguracja urządzenia w kilka minut dzięki intuicyjnej stronie internetowej.

Wi-Fi o zasięgu 500 m2

MW325R pozwoli ci korzystać z rozbudowanej sieci bezprzewodowej, która pokryje swoim zasięgiem aż 500 m2 powierzchni twojego domu. W ten sposób dostęp do Internetu masz wszędzie - zarówno w salonie, jak i sypialni czy w ogrodzie.

Cztery anteny o zysku 5dBi

Technologia 2x2 MIMO oraz cztery anteny o wysokim zysku pozwalają routerowi MW325R na znaczące zwiększenie mocy transmisji sygnału i wydajności pracy. Oznacza to, że nie musisz martwić się o opóźnienia i zakłócenia w transmisji podczas grania online lub oglądania filmu.

Bezpieczeństwo sieci

Zaawansowane opcje bezpieczeństwa gwarantują twoim urządzeniom bezpieczne połączenia z routerem MW325R.

- *Kontrola rodzicielska*
Decyduj kiedy i w jaki sposób urządzenia mogą łączyć się z Internetem
- *Sieć dla gości*
Utwórz oddzielną sieć dla gości i zapewnij bezpieczeństwo swojej sieci głównej
- *Zaawansowane zabezpieczenia*
Ustaw bezpieczne szyfrowanie sieci i miej pewność, że połączenia bezprzewodowe są chronione przed cyberatakami

Specyfikacja:

- Marka: Mercusys
- Model: MW325R
- Zasilanie: 5V DC / 0,6A
- Anteny: 4 stałe anteny dookólne o zysku 5dBi
- Prędkość transmisji:
 - 11n: do 300 Mb/s (dynamicznie)
 - 11g: do 54 Mb/s (dynamicznie)

- 11b: do 11 Mb/s (dynamicznie)
- Częstotliwość pracy: 2,4 - 2,5 GHz
- Porty:
 - 3 porty LAN 10/100 Mb/s
 - 1 port WAN 10/100 Mb/s
- Przyciski Reset
- Funkcje transmisji bezprzewodowej:
 - Wł./Wył. sieci Wi-Fi
 - WDS Bridge
- Sieć WAN:
 - Dynamiczny IP
 - statyczny IP
 - PPPoE
 - L2TP
 - PPTP
- Zarządzanie:
 - Kontrola dostępu
 - Zarządzanie lokalne
 - Zarządzanie zdalne
- DHCP: Serwer, lista klientów DHCP
- Przekierowanie portów: Serwer wirtualny, UPnP, DMZ
- Zapora sieciowa: Wiązanie adresów IP i MAC
- Sieć dla gości: Sieć dla gości 2,4 GHz
- Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Czułość odbiornika:
 - 270M: -70dBm@10% PER
 - 130M: -72dBm@10% PER
 - 54M: -74dBm@10% PER
 - 11M: -87dBm@10% PER
 - 6M: -92dBm@10% PER
 - 1M: -94dBm@10% PER
- Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: WPA-PSK / WPA2-PSK
- Protokoły: IPv4
- Moc transmisji:
- Certyfikaty: CE, ROHS
- Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10% ~ 90%
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5% ~ 90%
- Wymiary: 167 x 118 x 33 mm