

Link do produktu: <https://diolut.pl/samowulkanizujaca-tasma-silikonowa-do-izolacji-i-naprawy-550-25mm-x-3m-p-35758.html>



Samowulkanizująca taśma silikonowa do izolacji i naprawy 550 25mm x 3m.

Cena brutto	61,07 zł
Cena netto	49,65 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00833974
Producent	Inne

Opis produktu

Samowulkanizująca taśma silikonowa do izolacji i naprawy 550, 25 mm x 3 m.

Samowulkanizująca, silikonowa taśma do izolacji i naprawy. Pierwotnie opracowana do celów wojskowych, została przetestowana w ekstremalnych warunkach i środowiskach.

Zastosowanie

- do uszczelniania, naprawy i ochrony instalacji wodnych, węży i przewodów elektrycznych, połączeń kabli i złącz telefonicznych, rur, złącz kanałów napowietrznych, itp.
- doskonała do naprawy izolacji oraz łączenia przewodów urządzeń pracujących w środowisku wodnym, pomp wodnych, itp.
- zatrzymywanie wody pod ciśnieniem.
- do odtwarzania silikonowej izolacji kabli i przewodów elektroenergetycznych i samochodowych.
- w motoryzacji (np. przeciekający wąż chłodnicy itp).

Cechy i zalety

- Samowulkanizująca i uszczelniająca – zatrzymuje wyciekającą ciecz lub powietrze w kilka sekund.
- Duża wytrzymałość na rozciąganie.
- Doskonała elastyczność w ekstremalnych temperaturach.
- Izoluje przewody w trudno dostępnych miejscach.
- Posiada bardzo dobre właściwości elektroizolacyjne.
- Odporna na:
 - starzenie
 - kwasy
 - paliwa
 - oleje i rozpuszczalniki
 - wilgoć
 - wodę morską i promieniowanie UV

- ciśnienia i naprężenia
- Wytrzymałość 8 bar (przy nawoju 5 warstw z zakł. 50%).
- Uniwersalna i łatwa w użyciu.
- Nie wymaga specjalnego, dodatkowego przygotowania powierzchni.

Stosowanie / Uwagi

- Nakładać na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odtłuszczoną i wolną od innych zanieczyszczeń.
- Optymalna temperatura aplikacji 10 ~ 40°C.
- Taśmę nawijać z zakładką min. 50%, z naciągami wydłużającym minimum 100%.

Warunki magazynowania

- Produkt przechowywać w miejscu suchym, w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

Specyfikacja:

- Marka: Anticor
- Rodzaj: Taśma silikonowa
- Materiał: Kauczuk silikonowy
- Przekładka: Bezbarwna folia PET
- Kolor: Czarny
- Grubość ogólna: 0,5 mm
- Grubość nośnika: 0,08 mm
- Temperatura stosowania: -60°C ~ 260°C
- Wytrzymałość na rozciąganie: 700 psi
- Wytrzymałość dielektryczna: 8 kV
- Wydłużenie przy zerwaniu: 300 %