

Link do produktu: <https://diolut.pl/skaner-diagnostyczny-kw808-obslugujacy-tryby-testowe-wszystkich-pojazdow-zgodnych-z-obdii-eobd-p-31186.html>



Skaner Diagnostyczny KW808 obsługujący tryby testowe wszystkich pojazdów zgodnych z OBDII EOBD.

Cena brutto	202,77 zł
Cena netto	164,85 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00768726

Opis produktu

PS Skaner Diagnostyczny KW808 obsługujący tryby testowe wszystkich pojazdów zgodnych z OBDII EOBD.

Skaner Diagnostyczny KONNWEI KW808 obsługuje tryby testowe wszystkich pojazdów zgodnych z OBDII EOBD (silnik, osprzęt silnika, skrzynia automatyczna) oraz dokładnie diagnozuje nawet najtrudniejsze problemy z autem.

Wyrafinowany, ale prosty w obsłudze, jest poręcznym narzędziem niezastąpionym zarówno w domu, jak i w firmie, oraz niezbędnym wyposażeniem każdego mechanika samochodowego.

Umożliwia szybko i łatwo zdiagnozować problem oraz go usunąć poprzez dostęp do silnika w oparciu o EOBD, oraz kody usterek.

Bardzo szybka praca Skanera (odświeżanie parametrów bieżących).

Diagnostyka wszystkich aut USA, azjatyckich i europejskich od roku 1996 do bieżącego roku (OBD-II) niezależnie od producenta. Łatwo określa przyczyny i wyłącza lampkę "Check Engine Light" (MIL).

Skaner umożliwia odczyt błędów (P0, P2, P3, U0) oraz kody charakterystyczne (P1, P3, U1).

Czyści kody i resetuje inspekcje.

Wyświetla definicje DTC na ekranie.

Odczytuje i kasuje błędy generyczne i produkcyjne, umożliwia podgląd zamrożonych ramek.

Identyfikuje oczekujące kody.

Odczytuje bieżące parametry ze sterownika silnika i sondy lambda.

Czyta na żywo strumień danych PCM. Dane oraz wykresy - (1996 i nowsze).

Interfejs i definicje w języku - angielski / niemiecki / hiszpański.

Pobiera informacje o pojeździe (VIN, CID i CVN).

Obsługuje CAN (Controller Area Network) i wszystkie inne bieżące protokoły OBD2.

Wbudowana biblioteka OBD2 DTC.

Duży i łatwy w odczycie ekran wyświetlacza LCD.

Drukuje dane za pomocą komputera PC.

I wiele innych opcji.

Marka	Konnwei
Model	KW808
Wyświetlacz	LCD, 128 x 64
Regulacja kontrastu	Tak
Zakres temperatury pracy	0 - 60°C
Zakres temperatury przechowywania	-20 - 70°C
Zasilanie zewnętrzne	8 - 18 V
Wymiary	178 x 95 x 35 mm
Waga	0.38 kg

Dołączone do opakowania

Instrukcja obsługi, kabel OBD2, etui, płyta CD