

Link do produktu: <https://diolut.pl/spawarka-mma-10-140a-p-41393.html>

Spawarka MMA 10-140A



Cena brutto	224,48 zł
Cena netto	182,50 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	1925 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	041374337
Producent	Rebel

Opis produktu

Na każdą pogodę

Rebel RB-1040 z serii Rebel Tools to spawarka, która zapewnia maksymalną mobilność i wygodę użytkowania. Jej kompaktowe rozmiary sprawiają, że bez trudu zmieści się w domowym warsztacie, a także w dowolnym miejscu pracy. Niezależnie od tego, czy jesteś na placu budowy czy w trudno dostępnym miejscu, spawarka Rebel jest zawsze gotowa do działania.

Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo to nasz priorytet, dlatego spawarka Rebel została wyposażona w zabezpieczenia termiczne oraz przepięciowe. Dzięki temu możesz spokojnie skoncentrować się na pracy, nie martwiąc się o ewentualne przeciążenia. W każdej chwili możesz także sprawdzić i wyregulować parametry spawania na czytelnym wyświetlaczu LED.

Wysoka funkcjonalność

Spawarka RB-1040, gwarantuje doskonałą jakość spoiny dzięki swoim parametrom oraz wysokiej funkcjonalności. Obecność opcji Hot start automatycznie zwiększa prąd na początku spawania, co ułatwia zapłon łuku. Z kolei Arc force dostosowuje parametry łuku, zapewniając stabilność i kontrolę podczas spawania, a funkcja Anti stick pomaga uniknąć przyklejenia elektrody do materiału spawanego, minimalizując przestój i uszkodzenia elektrody.

Wszechstronne zastosowanie

Kompaktowa spawarka Rebel oferuje także wysoką wszechstronność zastosowania. Urządzenie zapewnia doskonałe wyniki spawania po zastosowaniu zalecanych elektrod kwasowych i celulozowych o maksymalnej średnicy 3,2 mm. To gwarantuje niezawodność i wydajność, niezależnie od Twoich preferencji spawalniczych.

Komfort obsługi

Podczas spawania w różnych warunkach, długie przewody pozwalają zachować pełną kontrolę i wygodę pracy. Z myślą o tym spawarka Rebel RB-1040 wyposażona została w 130 cm przewód zasilający, który umożliwia swobodę i dostęp do różnych punktów spawania. W zestawie znalazły się także 90 cm przewód masowy do połączenia spawarki i spawanego materiału, a także 130 cm przewód elektrodowy, który pozwala na odpowiednie przytwierdzenie elektrody.

CECHY OGÓLNE

Kompaktowa budowa

Wyświetlacz LED

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i termiczne

Możliwość zasilania z agregatu prądotwórczego 10 kW

Funkcje: Arc force, Hot start, Anti stick

DANE TECHNICZNE

Maksymalna średnica elektrody: 3,2 mm

Zalecane elektrody: kwaśne, celulozowe

Napięcie wejściowe: 230 V $\pm$ 10%

Prąd wejściowy: maks. 26,8 A

Napięcie bez obciążenia: 80 V

Napięcie wyjściowe: 25,6 V

Wydajność: 85%

Moc wejściowa: maks. 4,1 KW

Zakres prądowy: 10 - 140 A

Cykl pracy: 20% (przy temp. 40°C)

Średnica przewodów: 12 mm²

Klasa odporności: IP21S

Długość przewodu zasilającego: 130 cm

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Długość przewodów: 130 cm (elektrodowy) / 90 cm (masowy)

Temperatura pracy: 0°C - 40°C

Wymiary: 23 x 10 x 14,5 cm

Waga: 4 kg

W zestawie: przewód elektrodowy, przewód masowy, instrukcja obsługi