

Link do produktu: <https://diolut.pl/spoiwo-elektroda-do-plastiku-pa66-pa-pa-66-pagf-pa6gf-pa6gf-20-30-pa6630gf-pa66-m40-100g-p-22433.html>



Spoiwo elektroda do plastiku PA6.6, PA, PA 6/6, PA+GF, PA6+GF, PA6/GF +20 +30, PA66+30%gf, PA66-m40 100g

Cena brutto	14,97 zł
Cena netto	12,17 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	84 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00043656
Producent	Inne

Opis produktu

Spoiwo elektroda do plastiku PA6.6, PA, PA 6/6, PA+GF, PA6+GF, PA6/GF +20 +30, PA66+30%gf, PA66-m40 100g

100% czystego granulatu.

Zastosowanie: chłodnice, obudowy wentylatorów, kratki , wloty powietrza, elementy przekładni, zbiorniki przemysłowe, pasy izolacyjne, przewodnice, zawory.

Możliwość spawania tworzyw: PA6 PA 6.6, PA 6/6, PA+GF, PA6+GF, PA6/GF +20 +30, PA66+30%gf, PA66-m40

Temperatura spawania: 380-420°C

Uwaga: Temperatura zależy od wydajności spawarki oraz warunków spawania.

Forma: drut o długości ok 42 cm

Wymiary: MIX pasek 8 mm x 2 mm x 42 cm, trójkąt 3.5 mm x 42 cm

Waga: 100g

Kolor: czarny

Tworzywo: Poliamid PA 66

Spoiwa są wykonywane z najwyższej jakości surowców, importowanych od wiodących producentów granulatu. Każdy rodzaj pakowany jest w osobną wiązkę oznaczony symbolem i kolorem zakończeń osobnym dla każdego spoiwa.