

Link do produktu: <https://diolut.pl/spoiwo-elektroda-do-plastiku-pagf-pa66gf-pa-6-gf-pa-66gf-100-gram-p-23090.html>



## Spoiwo elektroda do plastiku PA+GF, PA66+GF, PA 6 +GF, PA 6.6+GF 100 gram

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>15,33 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>12,46 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>w magazynie</b> |
| Stan magazynowy  | <b>31 szt.</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>00044769</b>    |
| Producent        | <b>Inne</b>        |

### Opis produktu

**Spoiwo elektroda do plastiku PA+GF, PA66+GF, PA 6 +GF, PA 6.6+GF, PA/GF +30 +20, PA6 GF30, PAGF, PA 66 GF 30, PA GF 15, PA66-GF, PA66-GF30, PA66 GF, PA66 GF30, PA66 GF35, PAGF30, PA66 30GF, PA6 GF 30, PA6 6 GF 30, PA6 GF 15, PA6-gf30 100g**

**100% czystego granulatu.**

**Zastosowanie:** chłodnice, wentylatory, przednie wzmocnienia, osłony zewnętrzne, zbiorniki paliwa, wlewy, korki, szczególnie elementy z włóknem szklanym narażone na duże obciążenia

**Możliwość spawania tworzyw:** PA+GF, PA66+GF, PA 6 +GF, PA 6.6+GF, PA/GF +30 +20, PA6 GF30, PAGF, PA 66 GF 30, PA GF 15, PA66-GF, PA66-GF30, PA66 GF, PA66 GF30, PA66 GF35, PAGF30, PA66 30GF, PA6 GF 30, PA6 6 GF 30, PA6 GF 15, PA6-gf30

**Temperatura stosowania:** 370-430°C

Uwaga: Temperatura zależy od wydajności spawarki oraz warunków spawania.

**Forma:** 42 cm drut cięty

**Wymiary:** MIX pasek 8 mm x 2 mm x 42 cm, trójkąt 3.5 mm x 42 cm

**Waga:** 100g

**Kolor:** czarny

**Tworzywo:** poliamid z włóknem szklanym PAGF

Spoiwa są wykonywane z najwyższej jakości surowców, importowanych od wiodących producentów granulatu. Każdy rodzaj pakowany jest w osobną wiązkę oznaczony symbolem i kolorem zakończeń osobnym dla każdego spoiwa.