

Link do produktu: <https://diolut.pl/st732-anemometr-hot-wire-i-pirometr-temp-usb-sentry-p-7552.html>



ST732 Anemometr HOT WIRE i pirometr,temp,USB SENTRY

Cena brutto	2 020,16 zł
Cena netto	1 642,41 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	1 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	114827
Producent	SENTRY

Opis produktu

- Miernik prędkości przepływu i temperatury powietrza
 - Termiczna metoda pomiaru
 - Teleskopowa sonda pomiarowa (zasięg ok. 1800mm)
 - Zakres pomiarowy: 0...40m/s; 0...+70°C
 - Dokładność: $\pm(3\%+0,03\text{m/s})$ odczytu; $\pm 0,8^\circ\text{C}$
 - Rozdzielczość odczytu: 0,01m/s; 0,01km/h; 0,1°C
- Wyliczanie przepływu:
 - Zakres pomiarowy: 0...72.000m³/min
 - Zakres powierzchni: 0...30m²
 - Rozdzielczość powierzchni: 0,001
- Wbudowany pirometr do bezdotykowego pomiaru temperatury powierzchni:
 - Zakres pomiarowy: -32...537°C
 - Dokładność: $\pm 2^\circ\text{C}$ (-20...+100°C); $\pm 3^\circ\text{C}$ (-32...-20°C); $\pm 2\%$ (+100...+537°C)
 - Rozdzielczość odczytu: 0,1°C
 - Rozdzielczość optyczna: 8:1
 - Współczynnik emisyjności: stały 0,95
 - Punktowy celownik laserowy
- Wybór jednostek pomiarowych:
 - Temperatura: °C, °F
 - Prędkość: m/s, ft/m, km/h, mile/h, knots
 - Przepływ: m³/min (CMM), ft³/min (CFM)
- Rejestracja pomiarów:
 - Ręczna: do 9 pomiarów
 - Ciągła: do 2000 pomiarów
 - Wbudowany zegar czasu rzeczywistego
 - Nastawa interwału rejestracji
- Funcje dodatkowe:
 - Zapamiętywanie wartości minimalnych "MIN"
 - Zapamiętywanie wartości maksymalnych "MAX"
 - Obliczanie wartości średniej "AVG"
 - Zatrzymanie wskazań wyświetlacza "DATA HOLD"
- Wyświetlacz: potrójny LCD, podświetlany
- Komunikacja z komputerem poprzez port USB
- Zasilanie: bateryjne lub sieciowe
- Warunki pracy: 0...+50°C, 10...90%RH
- Warunki przechowywania: -10...+60°C
- Wymiary miernika: 184x70x40mm
- Masa: ok. 320g
- Wyposażenie standardowe: walizka, przewód USB, oprogramowaniem do komputera PC, bateria 9V, zasilacz sieciowy,