

Link do produktu: <https://diolut.pl/stacja-lutownicza-4w1-rozlutownica-hotair-yihua-948-ii-p-33256.html>



Stacja lutownicza 4w1 Rozlutownica HotAir Yihua 948-II

Cena brutto	1 009,47 zł
Cena netto	820,71 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	5 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00046213
Producent	YIHUA

Opis produktu

Precyzyjna Stacja Rozlutownicza Lutownicza: Doskonałość w Elektronice

Dzięki zastosowaniu precyzyjnego układu sterującego opartego na **mikroprocesorze PID**, urządzenie gwarantuje niezawodność i stabilność pracy, zapewniając jednocześnie pełną kontrolę nad temperaturą w czasie rzeczywistym. Jest to wyjątkowa cecha, która pozwala osiągnąć doskonałe rezultaty podczas każdej operacji lutowniczej.

Stacja lutownicza Yihua 948-II została wyposażona w szereg innowacyjnych funkcji, które sprawiają, że praca staje się ergonomiczna oraz wyjątkowo efektywna. Bez względu na rodzaj zadania, z jakim się mierzysz, ta stacja dostarcza narzędzi niezbędnych do osiągnięcia doskonałych rezultatów. Co więcej, ochrona ESD gwarantuje bezpieczeństwo podczas wykonywania czynności serwisowych, **eliminując ryzyko uszkodzeń elementów elektronicznych**.

To niezastąpione narzędzie oferuje różnorodność funkcji, w tym:

- **Lutownica HotAir:** Perfekcyjne narzędzie do precyzyjnego podgrzewania i lutowania elementów o różnych rozmiarach i kształtach.
- **Lutownica kolbowa (grotowa):** Idealna do tradycyjnych zadań lutowniczych, umożliwiającą precyzyjne i dokładne połączenia.
- **Rozlutownica (odsysacz spoiwa lutowniczego):** Skuteczne narzędzie do usuwania lutu, umożliwiające bezproblemowe poprawki i zmiany.
- **Ssawka (chwytnak):** Praktyczny dodatek, który ułatwia manipulowanie małymi elementami elektronicznymi.

Odkryj Szereg Funkcji Stacji Lutowniczej Yihua 948-II

- **Cyfrowa korekcja temperatury w czasie rzeczywistym** pozwala na pełną kontrolę w czasie pracy oraz daje nam pewność, że nie uszkodzimy naprawianych elementów
- **Funkcja sleep** tzn. po odłożeniu kolba grotówki przejdzie w stan uśpienia, jej temperatura spadnie do 200 stopni. Po ponownym podniesieniu kolba nagrzej się z powrotem do zadanej wcześniej temperatury, dzięki czemu zaoszczędzimy czas na ponownym nagrzewaniu (czas, po którym kolba przejdzie w czas uśpienia można ustawić i wynosi od 60 sekund do 99 min)
- **Funkcja automatycznego wyłączenia**, tzn. jeśli stacja nie zostanie wybudzona z trybu sleep to po ustawionym wcześniej czasie (2 do 99 min), wyłączy się całkowicie
- **Funkcja bezpiecznego wyłączenia modułu gorącego powietrza.** Stacja schłodzi element grzejny do bezpiecznej temperatury, co zmniejsza zużycie elementu grzejnego, tym samym wydłużając jego życie
- **Funkcja automatycznej/ręcznej pracy modułu gorącego powietrza.** Gdy wybierzemy tryb automatyczny, odkładając kolbę na podstawkę zostanie ona schłodzona do bezpiecznej temperatury, dzięki czemu zużycie elementu grzejnego będzie znacznie mniejsze, tryb ręczny to po prostu tryb pracy stałej, używany gdy potrzebujemy popracować z kolbą przez dłuższy czas
- **Tryb pracy C/F**, możliwość ustawienia na wyświetlaczu w jakich jednostkach będzie wyświetlana temperatura
- Konstrukcja pistoletu rozlutownicy, pozwala na **wychwytywanie spoiwa lutowniczego przez filtr bez potrzeby regularnej konserwacji**

- Przewody w kolbach zabezpieczone są silikonem przed potencjalnymi uszkodzeniami

Moduł rozlutownicy :

- Moc grzewcza : 75W
- Zakres temperatur: 200-480°C
- Stabilność temperatury: +/-1°C
- Typ wyświetlacza: LCD
- Rezystancja względem uziemienia poniżej do 2ohm
- Napięcie na elemencie grzejnym: AC 26V +/- 10%
- Długość przewodu kolby: do 120cm
- System: ESD safe
- Kolba lutownicza : 8 pinów
- Moc kompresora: 12W
- Moc podciśnienia: Max .12Mpa
- Długość przewodu kolby: do 120cm

Moduł HotAir :

- Moc: 650W
- Zakres temperatur: 100-480°C
- Źródło przepływu powietrza: wentylator
- Przepływ powietrza: do 120 L/min
- Regulacja siły nadmuchu w całym zakresie: TAK
- Typ wyświetlacza: LCD
- Stabilność temperatury: +/- 1°C
- Długość przewodu w kolbie: do 100cm
- Tryb pracy ręcznej / automatycznej
- Wyświetla rzeczywistą moc nadmuchu

Moduł grotowy:

- Moc grzewcza : 60W
- Zakres temperatur: 200-480°C
- Stabilność temperatury: +/-1°C
- Typ wyświetlacza: LCD
- Rezystancja względem uziemienia poniżej do 2ohm
- System: ESD safe
- Kolba lutownicza : 8 pinów
- Długość przewodu kolby: do 100cm
- Napięcie na elemencie grzejnym: AC 26V +/- 10%
- Tryb sleep: włączany po bezczynnej pracy 2-99 minut.

Specyfikacja:

- Napięcie: 220-240 V
- Pobór mocy: 750W
- Wymiar: 280x187x135 (dłx szer x wys) +/- 5mm
- Waga; 5.2kg
- Ssak do podnoszenia elementów IC :
- Moc kompresora: 12W
- Moc podciśnienia: Max .12Mpa
- Długość przewodu kolby: do 120cm

Zawartość zestawu:

- Stacja lutownicza Yihua 948-II 4w1
- Chwytak do podnoszenia układów
- Przewód zasilania
- Podstawa pod kolbę Hotair

Komplet dysz:

1. dysza okrągła o średnicy 4.4 mm 1130
 2. dysza okrągła o średnicy 7 mm 1196
 3. dysza okrągła o średnicy 9 mm 1197
 4. dysza kwadratowa 12x12 mm 1313
- Kolba grotowa z grotem stożkowym 8pin

- Podstawka pod kolbę grotową wraz z gąbką czyszczącą oraz czyścikiem
- Pistolet rozlutowniczy z zamocowanym grotem 8pin
- Zapasowe filtry – 2 szt. białe; 5 szt. czarne
- Zapasowe filtry sprężynowe – 2 szt.
- Szpilka
- Komplet wyciorów do czyszczenia grotów o różnych grubościach
- Gumowe uszczelki – 2 szt.
- Silikonowa packa
- Podnośnik elementów ssawka
- Wężyk
- Końcówka do wężyka
- Silikonowe końcówki o różnych średnicach (2;6,10;14 mm) – 4 szt.