

Link do produktu: <https://diolut.pl/stacja-lutownicza-bga-yihua853aaa-3w1-p-21372.html>



Stacja lutownicza BGA Yihua 853AAA 3w1

Cena brutto	750,02 zł
Cena netto	609,77 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	00041454
Producent	YIHUA

Opis produktu

Stacja lutownicza Yihua 853AAA 3w1

Yihua 853AAA wypełnia lukę w urządzeniach do demontażu z niewielkich płyt takich jak np. telefony, nawigacje układów BGA, QFP, PLCC czy innych drobnych elementów SMD. Dzięki połączeniu podgrzewacza z lutownicą hotair na statywie praca ta jest wygodna gdyż serwisant ma obie ręce wolne podczas montażu i bezpieczna. Wymiary podgrzewacza to 120x120mm daje to dość mocy do podgrzania płyt z telefonów, nawigacji czy tabletek. Model AAA posiada dodatkowo lutownicę kolbową, co sprawia że jednym urządzeniem można zarówno lutować tradycyjne elementy przewlekane, złącza jak i komponenty SMD czy BGA

Cechy stacji Yihua 853AAA:

- stacja dwu funkcyjna podgrzewacz z gorącym powietrzem
- kolba gorącego powietrza posiada dwa uchwyty jeden na statywie nad podgrzewaczem, drugi roboczy kiedy używamy gorącego powietrza niezależnie.
- odłożenie kolby gorącego powietrza na uchwycie roboczym powoduje automatyczne wystudzenie grzałki.
- w przypadku wyłączenia stacji gorące powietrze automatycznie przestudza grzałkę przed wyłączeniem nawiewu
- sterowanie temperatury cyfrowe, temperatury na wyświetlaczach LED
- idealna do pracy z elementami typu QFP, PLCC, BGA, SMD....
- wygodny regulowany uchwyt na kolbę gorącego powietrza
- cyfrowa kalibracja temperatury niezależna do obu modułów.
- możliwość wyświetlania temperatury w skali C i F
- lutownica kolbowa z elementem grzejnym o wysokiej mocy.

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania 220-240V AC
- Pobór mocy: 1270W
- Wymiary: 220x80x320mm
- Warunki pracy: 0-50°C
- Warunki przechowywania: -20 - 80°C

Moduł hotair:

- Źródło nadmuchu: Wentylator
- Maksymalny przepływ powietrza: 130 l/min
- Zakres temperatur pracy: 100-480°C
- Stabilność temperatury: +/- 1°C
- Typ wyświetlacza: LED
- Długość przewodu przyłączeniowego: do 100cm

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzyziewic
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Moduł lutownicy kolbowej:

- Zakres temperatur pracy: 200-480 °C
- Stabilność temperaturowa : +/-1 °C
- **Moc: 50-100W moc zmienia się wraz z wzrostem temperatury**
- Napięcie uziemienia
- Rezystancja uziemienia

Moduł podgrzewacza:

- Element grzejny: ceramiczny IR
- Wymiary: 120x120mm
- Zakres temperatur pracy: 50-400°C
- Stabilność temperatury: +/- 2°C
- Typ wyświetlacza: LED
- Wymiary uchwytu do płyt: 160x220mm

W zestawie :

- Stacja lutownicza **Yihua 853AAA**
- Chwytnak do podnoszenia układów
- Komplet dysz:
 - okrągła o średnicy 4,4mm
 - okrągła o średnicy 7mm
 - okrągła o średnicy 9mm
 - kwadratowa 12x12mm
- Przewód zasilania
- Instrukcja w języku Polskim
- **Karta gwarancyjna: gwarancja na okres 24 miesiące**

Akcesoria do stacji dostępne w naszym sklepie