

Link do produktu: <https://diolut.pl/stacja-lutownicza-hot-air-kolbowa-zd-912-smd-bga-p-1918.html>

Stacja lutownicza hot-air + kolbowa ZD-912 SMD,BGA



Cena brutto	830,25 zł
Cena netto	675,00 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	27 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00015639
Producent	Inne

Opis produktu

ZD-912 jest to uniwersalna lutownica, wykonana z wysokiej jakości podzespołów, charakteryzuje się dużą precyzją działania. Może być wykorzystywana do lutowania / wlutowywania wszelkiego rodzaju układów scalonych z płytek bez ryzyka ich uszkodzenia, oraz do typowego lutowania podzespołów elektronicznych.

- Jednostka centralna** - Lutownice na grot oraz na gorące powietrze są sterowane przez dwa niezależne mikroprocesory. Dzięki systemowi cyfrowej kontroli temperatury oraz wysokiej jakości czujnikom, ustawiona podczas lutowania temperatura grota jest dokładna i stała. Dzięki tym właściwościom i dużej mocy lutownica idealnie nadaje się do lutowania bezołowiowego. Zamontowana pompa powietrza charakteryzuje się cichą pracą oraz dużym zakresem przepływu powietrza. Na stacji wyświetlana jest temperatura zadana jak i aktualna, wyświetlacze podświetlane są na niebiesko.
- Lutownica na grot** - Posiada moc 60W, możliwość wymiany grota, przeznaczona do zastosowań ogólnych. Duża moc i ergonomiczny kształt bardzo ułatwiają pracę z lutownicą. Element grzewczy wykonany z PTC, dzięki czujnikowi temperatury grot ma stałą i precyzyjnie ustawioną temperaturę.
- Lutownica na gorące powietrze HOT-AIR** - Lutownica posiada moc 320W, możliwość płynnej regulacji temperatury w zakresie 160-480 st. C oraz dzięki dużej gammie wymiennych dysz można ją stosować do lutowania wszystkich typów SDP, QFP, PLCC

Specyfikacja

Jednostka centralna

- Zasilanie 220-240V
- Pobór mocy 60W - 320W AC
- Bezpiecznik 3A

Lutownica z grotem

- Zasilanie 24V AC
- Moc 60W
- Temperatura 160-480 st. C
- Element grzewczy: ceramiczny

Lutownica na gorące powietrze

- Zasilanie 220-240V AC
- Max przepływ 24l/min
- Min przepływ 3l/min
- Moc 320W
- Temperatura 160-480 st. C

W skład zestawu wchodzi

- Jednostka centralna ZD-912 z zamontowaną lutownicą gorącego powietrza
- Kolba lutownicy z grotem
- Podstawka pod lutownice z gąbką do czyszczenia grotów
- Cztery dysze lutownicze (dwie proste fi 2,5mm i 4,4mm, dwie do układów QFP PLCC o rozstawie 10x10mm i 15x15mmsz)
- Pozycjoner
- **Gwarancja pisemna na okres 24 miesięcy**
- Polska/ Angielska instrukcja obsługi

Akcesoria do stacji dostępne w naszym sklepie

