

Link do produktu: <https://diolut.pl/stacja-lutownicza-quick-202d-90w-80-480-stc-lead-free-esd-safe-p-2247.html>



Stacja lutownicza QUICK 202D 90W 80-480 st.C Lead Free ESD SAFE

Cena brutto	928,48 zł
Cena netto	754,86 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	2 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00011488
Producent	QUICK

Opis produktu

Stacja lutownicza QUICK 202D ESD

Cechy:

- Profesjonalna inteligentna stacja nowej generacji w wykonaniu antyelektrostatycznym (ESD).
- Układ grzania grotą prądem wysokiej częstotliwości 400 kHz (grzałka elektromagnetyczna).
- Zintegrowany z grotą czujnik temperatury umieszczony możliwie blisko końcówki roboczej.
- Bardzo szybkie nagrzewanie i odzyskiwanie temperatury grotą.
- Grot szybkowymienny, bagnetowy z czujnikiem temp.
- Mikroprocesorowy układ regulacji temperatury PID.
- Cyfrowa kalibracja temperatury.
- Wybór trybów pracy w zależności od charakteru procesu lutowania.
- Dostęp do nastaw chroniony hasłem.
- Wyjątkowo lekka kolba lutownicza.
- Czytelny podwójny, podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD wskazujący jednocześnie temperaturę aktualną grotą i zadaną.
- Programowalny czas i temperatura stanu "uśpienia", programowalny czas wyłączenia.
- Programowalne dopuszczalne odchyłki temperatury grotą z sygnalizacją ich przekroczenia.
- Komunikaty wystąpienia usterek.
- Duży wybór grotów zgodnych z RoHS.

Specyfikacja:

- **Zakres temperatury:** 80°C ~ 480°C
- **Stabilizacja temperatury:** ± 2°C
- **Napięcie wejściowe:** 230V 50Hz
- **Napięcie wyjściowe (grzałka):** 48V 400kHz
- **Moc maksymalna stacji:** 90W
- **Temperatura otoczenia:** max 40°C
- **Metoda grzania:** prądem wysokiej częstotliwości
- **Rezystancja grotą (do uziemienia):**
- **Potencjał grotą (do uziemienia):**
- **Programowalne "uśpienie":** 0~99 min, 50°C ~ 250°C
- **Programowalne autowylączenie:** 0~99 min
- **Blokada nastawionej temp.:** hasło dostępu
- **Nastawa temp. i inne funkcje:** 3 przyciski
- **Wymiary stacji (szer x gł x wys):** 78 x 155 x 120 mm

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- **Masa stacji:** 1,0 kg
- **Wymiary kolby lutowniczej:** l = 190 mm (kabel l=1,3m)
- **Masa kolby lutowniczej:** 45 g (bez kabla)
- **Wyposażenie:** kolba lutownicza Quick903A z grotem 303-08B, podstawka lutownicza do kolby 903A, gąbka zg. z RoHS, przewód zasilający, przewód uziemiający, mata termoodporna, bezpiecznik zapasowy, instrukcja obsługi