

Link do produktu: <https://diolut.pl/stacja-lutownicza-quick-236-90w-80-480-stc-esd-safe-p-2248.html>



Stacja lutownicza QUICK 236 90W 80-480 st.C ESD SAFE

Cena brutto	705,05 zł
Cena netto	573,21 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	11 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00014427
Producent	QUICK

Opis produktu

QUICK 236 ESD Stacja lutownicza

Właściwości

- Profesjonalna stacja nowej generacji w wykonaniu antyelektrostatycznym (ESD)
- Grzałka ceramiczna o dużej trwałości
- Efektywna kontrola temperatury grota – grot drażony z sensorem temperatury umieszczonym na końcu grzałki
- Elektroniczna regulacja temperatury typu PID
- Cyfrowa kalibracja temperatury
- Bardzo szybkie nagrzewanie i odzyskiwanie temperatury grota
- Dostęp do nastaw chroniony hasłem
- Wyjątkowo lekka kolba lutownicza
- Czytelny podwójny, podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD wskazujący jednocześnie temperaturę aktualną grota i zadaną
- Możliwość zapamiętania nastaw temperatury pracy
- Komunikaty wystąpienia usterek
- Pewne uziemienie grota, gniazdo dodatkowego uziemienia stacji
- Duży wybór grotów zgodnych z RoHS

Specyfikacja

Zakres temperatury

80°C ~ 480°C

Stabilizacja temperatury

± 2°C

Napięcie wejściowe

230V 50Hz

Napięcie wyjściowe (grzałka)

30V AC

Moc maksymalna

90W

Metoda grzania

Grzałka ceramiczna

Temperatura otoczenia

Max. 40°C

Rezystancja grota (do uziemienia)

Potencjał grota (do uziemienia)

Automatyczny tryb “uśpienia”

tak

Blokada nastawionej temp.

hasło dostępu

Materiał obudowy

stop aluminium

Wymiary stacji (szerxgłxwys)

105 x 160 x 125 mm

Masa stacji

2,6 kg

Wymiary kolby lutowniczej

l = 190 mm

Masa kolby lutowniczej

45 g

Wyposażenie:

kolba lutownicza typ 907D z grotem typ T-1, podstawka do kolby 907D, gąbka zg. z RoHS, przewód zasilający, przewód uziemiający, zapasowy bezpiecznik 1A/250V, instr. obsługi

Opcjonalnie:

czyścik do grotów na podstawce [204006], czyścik do grotów(wymienny) [204005]

Aksesoria do stacji dostępne w naszym sklepie

