

Link do produktu: <https://diolut.pl/stacja-lutownicza-quick-3202-90w-50-500-stc-lead-free-esd-safe-p-4838.html>



Stacja lutownicza QUICK 3202 90W 50-500 st.C Lead Free, ESD SAFE

Cena brutto	1 089,84 zł
Cena netto	886,05 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	2 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00011471
Producent	QUICK

Opis produktu

Stacja lutownicza 90W/32V/400kHz, ESD QUICK 3202 ESD

Właściwości

- Profesjonalna stacja nowej generacji w wykonaniu antyelektrostatycznym (ESD)
- Efektywny układ grzania grota prądami wysokiej częstotliwości 400 kHz
- Efektywna kontrola temperatury grota – grot drażony z sensorem temperatury umieszczonym maksymalnie blisko końcówki roboczej (zestyk sprężysty)
- Mikroprocesorowy układ regulacji temperatury
- Cyfrowa kalibracja temperatury
- Trzy programowalne tryby pracy
- Dostęp do nastaw chroniony hasłem
- Wyświetlacz wskazujący temperaturę aktualną lub zadaną grota
- Inteligentna funkcja „uśpienia” – obniżenie temp. grota do 200 st.C po 20 min bezczynności, odłączenie grzania po następnych 40 minutach
- Dobre uziemienie grota, gniazdo dodatkowego uziemienia stacji
- Duży wybór grotów zgodnych z RoHS
- Podstawka pod kolbę z dwoma rodzajami czyścików
- Komunikaty usterek

Specyfikacja

- Zakres temperatury: 50°C ~ 600°C
- Stabilizacja temperatury: $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- Napięcie wejściowe: 230V 50Hz
- Napięcie wyjściowe (grzałka): 36V 400kHz
- Moc maksymalna: 90W

- Czas narastania do zadanej temp.: 25 sek (20°C ~ 350°C)
- Spadek temperatury: 25°C
- Metoda grzania: zaawansowana, prądem w. cz.
- Rezystancja grota (do uziemienia):
- Potencjał grota (do uziemienia):
- Automatyczny tryb "uśpienia": tak
- Blokada ustawionej temp.: hasło dostęp
- Wymiary stacji (szerxgłxwys): 96 x 135 x 160 mm
- Masa stacji: 1,38 kg
- Wymiary kolby lutowniczej: l = 190 mm
- Masa kolby lutowniczej: 105 g

Wyposażenie:

kolba lutownicza z grotem typ I, podstawka lutownicza z gąbką, przewód zasilający, instrukcja obsługi