DIOLUT sp. z o.o.
ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzyświeć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:18

Link do produktu: https://diolut.pl/stacja-pogodowa-sterowana-wifi-bezprzewodowa-gb522-p-19908.html



Stacja pogodowa sterowana WiFi bezprzewodowa GB522

Cena brutto	**264,14 zł**
Cena netto	**214,75 zł**
Dostępność	**w magazynie**
Stan magazynowy	**5 szt.**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**00982146**
Producent	**GREEN BLUE**

Opis produktu

Stacja pogodowa kolorowa WiFi bezprzewodowa GreenBlue GB522 DCF fazy księżyca

Nowoczesna stacja pogody z dużym, czytelnym wyświetlaczem. Niezawodna, elegancka i prosta w obsłudze stacja pogodowa GB522! Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej o zasięgu do 60 m. Wysoka jakość gwarantowana przez renomowanego producenta.

Duży, czytelny kolorowy ekran wyświetla jednocześnie temperaturę, wilgotność, ciśnienie oraz graficzną prognozę pogody. Oprócz tego pokazuje aktualną godzinę, fazę księżyca oraz trendy zmiany temperatury, wilgotności oraz ciśnienia.

Stację pogody można skonfigurować z siecią wi-fi, dzięki czemu po zainstalowaniu aplikacji w telefonie lub tablecie będzie można na bieżąco śledzić przekazywane przez stację informacje.

Specyfikacja techniczna:
Kalendarz do roku 2099
12 lub 24 godzinny format czasu
Automatyczna aktualizacja czasu
Wyświetlanie faz księżyca
Wyświetlanie maksymalnych i minimalnych wartości wilgotności i temperatury
Funkcja prognozowania pogody (zgodnie ze zmianami ciśnienia atmosferycznego)
Możliwość postawienia i powieszenia
Bezpośrednie łączenie z siecią wifi
Zakres pomiaru ciśnienia barometrycznego (jednostki do wyboru):
600hPa/mb - 1100 hPa/mb
17,72 inHg - 32,50 inHg
450,1mmHg - 825mmHg
Zakres pomiaru wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej:
20% RH - 95% RH
Zakres pomiaru temperatury (jednostki do wyboru):
Wewnątrz: -20C - 60C; -4F - 140F
Zewnątrz: -40C - 70C; -40F - 158F
Częstotliwość transmisji danych: 433 MHz
Odległość transmisji w otwartym terenie: max. 60m
Czujnik zewnętrzny z wyświetlaczem LCD i wskaźnikiem sygnału transmisji
Stopień ochrony czujnika: IPX4
Zasilanie:
Stacja główna:
Baterie: 2 x LR06 (UM-3) (brak w zestawie)
Zasilacz DC5V 1A (w zestawie)
Czujnik zewnętrzny:
Baterie: 2 x LR06 (UM-3), 1.5V (rozmiar AA) (brak w zestawie)