

Link do produktu: <https://diolut.pl/switch-mercusys-ms105-5-portow-rj45-10100-mbps-p-33483.html>

Switch Mercusys MS105, 5 portów RJ45 10/100 Mbps.



Cena brutto	67,77 zł
Cena netto	55,10 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00804707
Producent	TP-link

Opis produktu

Switch Mercusys MS105, 5 portów RJ45 10/100 Mbps.

Cechy charakterystyczne:

- Pięć portów RJ45 10/100Mb/s (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie Auto MDI / MDIX)
- Prosty sposób na rozbudowę sieci przewodowej
- Miniaturowe rozmiary urządzenia zwiększają wygodę użytkowania
- Brak konieczności konfiguracji dzięki funkcji plug and play

Eleganckie, miniaturowe urządzenie

MS105 rozmiarem przypomina kartę kredytową. Można umieścić go w dowolnym miejscu w domu - nie zajmie wiele miejsca. Urządzenie jest bezwentylatorowe, dzięki czemu pracuje cicho nawet po wielu godzinach użytkowania.

Rozbudowa sieci Ethernet

Pięć portów Ethernet 10/100Mb/s umożliwia szybką rozbudowę sieci przewodowej. MS105 jest w pełni kompatybilny z komputerami, drukarkami, kamerami IP, smart TV, konsolami do gier oraz z wieloma innymi urządzeniami. Właśnie dlatego przełącznik ten idealnie sprawdzi się w domach czy niewielkich biurach.

Łatwy w użyciu

Aby szybko rozbudować sieć przewodową, wystarczy połączyć przełącznik z telewizorem lub komputerem przez kabel Ethernet. Konfiguracja urządzenia nie jest wymagana.

Wydajność, na której możesz polegać

MS105 wyposażony w półdupleks/pełny duplex i MAC Address Learning Technology zapewnia do 1Gb/s stabilnej przepustowości przełączania. Każde urządzenie zanim trafi do użytkownika poddawane jest kompleksowym testom. Dzięki temu możemy być pewni, że MS105 będzie przez wiele lat dostarczać stabilne połączenia, na których można polegać.

Specyfikacja:

- Marka: Mercusys
- Model: MS105
- Zasilanie: Zewnętrzny zasilacz, DC 5V/0,6A
- Porty: 5 x 10/100Mb/s
- Automatyczna negocjacja szybkości połączeń: Tak
- Auto MDI/MDIX: Tak
- Wentylatory: Nie
- Prędkość transmisji danych:
 - 10/100Mb/s (pół duplex)
 - 20/200Mb/s (pełny duplex)
- Wydajność przełączania: 1Gb/s

- Diody: Ethernet (1, 2, 3, 4, 5). zasilanie
- Temperatura pracy: 0°C~40°C
- Temperatura przechowywania: -40°C~70°C
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca
- Standardy i protokoły:
 - IEEE 802.3
 - IEEE 802.3u
 - IEEE 802.3x
- Pojemność buforowa: 768Kb
- Ramka Jumbo: 2KB
- Architektura przełączania: Store and forward
- Certyfikaty: CE, RoHS
- Wymiary: 82 x 49 x 21 mm