

Link do produktu: <https://diolut.pl/switch-mercusys-ms108-8-portow-rj45-10100-mbps-p-33484.html>

Switch Mercusys MS108, 8 portów RJ45 10/100 Mbps.



Cena brutto	54,42 zł
Cena netto	44,24 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	00804714
Producent	TP-link

Opis produktu

Switch Mercusys MS108, 8 portów RJ45 10/100 Mbps.

Cechy charakterystyczne:

- 8 portów RJ45 10/100Mb/s (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie - auto-MDI/MDIX)
- Łatwa rozbudowa sieci przewodowej
- Kompaktowe rozmiary ułatwiają znalezienie dogodnej lokalizacji dla produktu
- Instalacja plug and play - brak konieczności konfigurowania urządzenia

Elegancka i kompaktowa konstrukcja

MS108 to urządzenie o wymiarach smartfona, dlatego nie zajmuje dużo miejsca. Bez problemu znajdziesz dla niego wygodne miejsce w swoim domu. Przełącznik nie ma wentylatora, dlatego nawet przy intensywnej pracy jest bardzo dyskretny.

Rozbudowana sieć Ethernet

Urządzenie wyposażone jest w 8 portów Ethernet 10/100Mb/s - oznacza to możliwość szybkiej rozbudowy sieci przewodowej. MS108 to produkt elastyczny, który współpracuje z większością komputerów, drukarek, kamer IP, telewizorów smart, konsol do gier itd. Ta cecha sprawia, że urządzenie idealnie sprawdzi się do użytku w domu, w małym biurze, a nawet w akademiku.

Prosta obsługa

Zapomnij o skomplikowanym i mozolnym procesie konfiguracji. Wystarczy, że podłączysz przełącznik do telewizora lub komputera za pomocą kabla Ethernet. W ten sposób automatycznie rozbudujesz swoją sieć przewodową. Żadna dodatkowa konfiguracja ustawień nie jest konieczna.

Niezawodne działanie

Dostępność trybów półduplexu / pełnego duplexu oraz funkcji automatycznego zapamiętywania adresów MAC pozwalają urządzeniu uzyskać łącznie 1,6Gb/s przepustowości sieci. Każdy przełącznik podlega szczegółowym testom przed trafeniem do sprzedaży, dlatego MS108 to bez wątpienia produkt niezawodny, oferujący stabilne połączenia bez zakłóceń.

Specyfikacja:

- Marka: Mercusys
- Model: MS108
- Porty: 8 x 10/100 Mb/s
- Automatyczna negocjacja szybkości połączeń: Tak
- Automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX): Tak
- Wentylatory: Brak
- Prędkość transmisji danych:
 - 10/100 Mb/s w trybie półduplexu
 - 20/200 Mb/s w trybie pełnego duplexu
- Wydajność przełączania: 1,6 Gb/s
- Diody: Ethernet (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), Power (Zasilanie)
- Standardy i protokoły:
 - IEEE 802.3
 - IEEE 802.3u

- IEEE 802.3x
- Pojemność buforowa: 768Kb
- Ramka Jumbo: 2KB
- Architektura przełączania: Store and forward
- Certyfikaty: CE, RoHS
- Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny, DC 5V/0.6A
- Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10% ~ 90%
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%
- Wymiary: 127 x 60,3 x 22 mm