

Link do produktu: <https://diolut.pl/switch-tp-link-tl-sf1009p-p-36633.html>

Switch TP-Link TL-SF1009P.



Cena brutto	281,18 zł
Cena netto	228,60 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00842259
Producent	TP-link

Opis produktu

Switch TP-Link TL-SF1009P.

Profesjonalny przełącznik niezarządzalny z ośmioma portami PoE+.

Cechy urządzenia

- 65 W łącznej mocy PoE
- Plug and Play
- Do 250 m zasięgu transmisji
- Tryb Priority uruchamiany jednym kliknięciem
- Tryb izolacji portów
- Wytrzymała metalowa obudowa

Profesjonalny przełącznik stworzony do wielu zastosowań

Zgodność ze standardem 802.3af PoE zapewnia możliwość oferowania do 30 W mocy na każdym porcie PoE. 65 W łącznej mocy zasilania PoE przełącznika wyposażonego w 8 portów PoE+ to rozwiązanie idealne m.in. dla systemów monitoringu, biur, akademików i małych firm. Urządzenie jest w pełni zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami, itd.

Doskonały do monitoringu IP — Wysoka wydajność i bezpieczeństwo

Tryb Priority oraz tryb izolacji portów Isolation Mode zapewniają bezproblemową i bezpieczną pracę monitoringu.

- **Priorytet dla transmisji obrazu** - Możliwość nadania wyższych priorytetów portom 1-2 za pomocą trybu Priority uruchamianego jednym kliknięciem gwarantuje wysoką jakość aplikacji wrażliwych na opóźnienia, takich jak nagrania wideo.
- **Separacja portów jednym przyciskiem** - Tryb izolacji pozwala w łatwy sposób wydzielić ruch na portach 1-8 przeciwdziałając potencjalnym naruszeniom bezpieczeństwa i prywatności.

Inteligentne zarządzanie zużyciem energii

Gdy całkowity pobór mocy przekracza 65 W, funkcja inteligentnego zarządzania zużyciem energii wyłącza zasilanie portu o najniższym priorytecie, aby zapewnić zasilanie portów o wyższych priorytetach i tym samym chronić urządzenie przed

przeciążeniem. Funkcja ta umożliwia także automatyczne wykrywanie wymaganej przez dane urządzenie mocy PoE i chroni urządzenia nieobsługujące PoE przed uszkodzeniem.

Wytrzymała metalowa obudowa

Ochronę dla wrażliwych komponentów przełącznika stanowi wytrzymała obudowa, wykonana z metalu wysokiej jakości. Tak solidne zabezpieczenie gwarantuje wieloletnią i stabilną pracę urządzenia. TL-SF1009P to produkt niezawodny, co potwierdzają liczne testy bazujące na rygorystycznych standardach.

Specyfikacja:

- Marka: tp-link
- Model: TL-SF1009P
- Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny (na wyjściu: 53,5 V DC / 1,31 A)
- Maksymalne zużycie energii:
 - 3,6 W (220 V / 50 Hz, bez podłączonego urządzenia z obsługą PoE)
 - 77,08 W (220 V / 50 Hz, podłączone urządzenie z obsługą PoE o mocy 65 W)
- Ilość generowanego ciepła:
 - 12,28 BTU/h (brak urządzenia z obsługą PoE)
 - 262,84 BTU/h (podłączone urządzenie z obsługą PoE o mocy 65 W)
- Porty:
 - 9 portów RJ45 10/100 Mb/s, w tym 8 portów PoE 802.3af
 - Automatyczna negocjacja szybkości połączeń
 - Automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
- Okablowanie sieciowe:
 - 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100 m)
 - Kabel STP EIA/TIA-568 100 Ohm (do 100 m)
 - 100BASE-TX: Kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100 m)
 - Kabel STP EIA/TIA-568 100 Ohm (do 100 m)
- Bezwentylatorowy: Tak
- Zabezpieczenia fizyczne: Tak
- Szybkość przekierowań pakietów: 1,3392 Mpps
- Porty PoE (RJ45):
 - Standard: 802.3 af
 - Porty PoE: 1-8
 - Łączna moc zasilania PoE: 65 W
- Tablica adresów MAC: 2K
- Ramki jumbo: 2 KB
- Wydajność przełączania: 1,8 Gb/s
- Metoda transmisji: Store-And-Forward
- Funkcje zaawansowane:
 - Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w standardzie IEEE 802.3af
 - Przycisk trybu Extend (porty 1-4 oraz porty 1-8, zasilanie PoE i transmisja danych do 250m)
 - Przycisk trybu Priority (porty 1-2)
 - Przycisk trybu izolacji portów (porty 1-8)
 - Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów MAC
 - Obsługa kontroli przepustowości IEEE802.3x dla transmisji w pełnym duplexie oraz funkcji backpressure dla transmisji w półduplexie
- Środowisko pracy:
 - Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F):
 - Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F):
 - Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
 - Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca
- Certyfikaty: FCC, CE, RoHS
- Wymiary (S x G x W): 171 x 98 x 27 mm
- Zawartość opakowania:
 - 1 x TL-SF1009P
 - 1 x Zasilacz
 - 1 x Instrukcja obsługi