

Link do produktu: <https://diolut.pl/sznur-diodowy-eco-ip20-swiatlo-cieple-biale-60diodm-25m-biale-podloze-smd2835-p-28901.html>



Sznur diodowy ECO IP20 światło ciepłe białe 60diod/m 25m białe podłoże SMD2835.

Cena brutto	77,32 zł
Cena netto	62,86 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 rol.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00745543
Producent	ECO LIGHT

Opis produktu

Sznur diodowy ECO IP20, światło ciepłe białe, 60diod/m, 25m, białe podłoże, SMD2835.

Elastyczna taśma LED – to jeden z najbardziej uniwersalnych modułów LED. Szerokie zastosowanie oraz łatwość montażu pozwalają na praktycznie nie ograniczone zastosowanie. Miniaturowe wymiary umożliwiają wklejenie taśmy LED praktycznie wszędzie. Taśma LED podklejona jest dwustronną taśmą samoprzylepną, która pozwala na montaż na wielu podłożach, także bezpośrednio na ścianie.

Cechy produktu:

- Fabrycznie nowa, wysokiej jakości taśma LED do podświetlania i dekorowania wszelkiego rodzaju przedmiotów/obiektów
- Dzięki zastosowaniu napięcia stałego 12V, taśmę można zastosować również w samochodzie
- Bez problemu można nią wykonać efektowne podświetlenie reklamy, ułożyć świecące napisy itp.
- Diody LED umieszczone są na elastycznej taśmie samoprzylepnej ułatwiającej jej montaż
- Taśma umieszczona jest w wygodnym stelażu
- Taśmę można przycinać na dowolną długość lub przedłużyć. Należy wówczas zadbać o dostarczenie odpowiedniego napięcia i prądu.

Zastosowanie:

- Reklama – znaki świetlne, litery przestrzenne, napisy, znaki, logo wykonane jako trójwymiarowe, bryły podświetlane od wewnątrz układami z wysokowydajnymi diodami świecącymi LED dają efektywny, czytelny, zwracający na siebie uwagę element informacyjny. Rozświetlenie diodami, w przeciwieństwie do neonów lub świetlówek, daje, oprócz innych zalet, jasną, równomierną powierzchnię świecąca.
- Samochód – Tuning wewnętrzny
- Oświetlenie wyjść ewakuacyjnych i symboli ułatwiających orientację
- Oświetlenie bezpieczeństwa
- Oświetlenie gzymsów, wnęk, faset, schodów, luster, mebli, szklanych blatów
- Oświetlenie opraw meblowych pod szafki i półki

Specyfikacja:

- Ilość diod: 60 diod / m

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzyświeć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Rodzaj diod: SMD2835
- Podłoże: Białe
- Barwa światła: Ciepła biała
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Strumień świetlny: 420 - 480 lm/m
- Pobór prądu: 400 mA/m
- Długość: 25 metrów
- Szerokość: 8 mm
- Napięcie zasilania: 12 V DC
- Moc: 4.8 W/m - 120W/25m
- Długość jednego modułu: 5 cm
- Żywotność: 50000 godzin
- Wodoodporny: NIE
- Stopień ochrony: IP20