

Link do produktu: <https://diolut.pl/tachometr-optyczny-dotykowy-st723-sentry-p-2056.html>



Tachometr optyczny dotykowy ST723 SENTRY

Cena brutto	790,29 zł
Cena netto	642,51 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	4 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00020480
Producent	SENTRY

Opis produktu

Tachometr ST 723 zapewnia optyczny(bezdotykowy) pomiar i rejestrację prędkości obrotowej. Posiada dodatkowo możliwość dotykowego pomiaru i rejestracji prędkości obrotowej a także prędkości powierzchni będących w ruchu oraz odległości.

Model ten może być z powodzeniem stosowane przy pomiarach:

- skrzyni biegów,
- silników,
- napędów,
- pomp,
- kompresorów,
- wirówek,
- sprzęgieł,
- wentylatorów,
- wałów,
- szlifierek
- kół pasowych.

CECHY KONSTRUKCYJNE I UŻYTKOWE:

- Pomiar prędkości obrotowej metodą optyczną (bezdotykową)
- Pomiar prędkości obrotowej, powierzchni będących w ruchu oraz odległości metodą dotykową
- Maksymalna odległość mierzonego obiektu podczas pomiaru metodą optyczną wynosi 100 cm
- Pamięć 40 pomiarów (10 pomiarów, 10 wartości max, 10 wartości min, 10 wartości średnich)
- Automatyczny wybór zakresów pomiarowych
- Przystosowany do zamontowania na statywie
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
-

Autowylaczenie miernika po 30 sekundach bezczynności

DANE TECHNICZNE:

- Pomiar prędkości obrotowej (optyczny)
Zakresy: 6÷99999 obr/min
Dokładność: 6÷6000 obr/min: $\pm(0,01+1c)$
6000÷99999 obr/min: $\pm(0,05+1c)$
Rozdzielczość maksymalna: 0,1 obr/min
- Pomiar prędkości obrotowej (dotykowy)
Zakresy: 6÷25000 obr/min
Dokładność: 6÷6000 obr/min: $\pm(0,01+1c)$
6000÷25000 obr/min: $\pm(0,05+1c)$
Rozdzielczość maksymalna: 0,1 obr/min
- Pomiar prędkości powierzchni będących w ruchu (dotykowy)
Zakresy: 0,6÷2500 m/min
0,7÷2734 jardów/min
23,6÷98425 cali/min
2÷8202,1 stóp/min
Dokładność: $\pm(0,4\%+1c)$
Rozdzielczość maksymalna: 0,1 m/min, jardów/min, stóp/min;
cali/min
- Pomiar odległości (dotykowy)
Zakresy: 0,2÷99999 m
0,2÷99999 jardów
0,5÷99999 stóp
Dokładność: $\pm(0,4\%+1c)$
Rozdzielczość maksymalna: 0,1 m / jardów / stóp

POZOSTAŁE DANE:

- Wyświetlacz LCD, 5 cyfr (99999 max)
- Czas odpowiedzi 1s
- Czujnik optyczny dioda laserowa
- Soczewka wypukła
- Środowisko pracy 0°C÷50°C; RH
- Zasilanie bateria 9V
- Wymiary / masa (z adapterem dotykowym): 182x48x30 mm / 157
- Wyposażenie: bateria, sztywne etui, samoprzylepna taśma odblaskowa, instrukcja w języku polskim, adapter do pomiaru dotykowego, końcówki adaptera do pomiaru dotykowego kołowa, stożkowa, lejowa

PEŁENNA GWARANCJA WYSTAWIANA NA OKRES 24 MIESIĘCY

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Instrukcja obsługi można pobrać pod adresem:

http://www.diolut.pl/download/instrukcje/ST723_instr.pdf