

Link do produktu: <https://diolut.pl/th1941-miernik-stacjonarny-21-000max-0-03-tonghui-p-8140.html>



TH1941 Miernik stacjonarny 21,000max 0,03% Tonghui

Cena brutto	1 488,30 zł
Cena netto	1 210,00 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	3 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	107720
Producent	Inne

Opis produktu

- Opis Produktu
- DANE TECHNICZNE

- Cechy szczególne i funkcje specjalne
 - 12 funkcji pomiarowych
 - m.in. DCV/ACV, DCA/ACA, Rezystancja, częstotliwość/okres, test diody, test ciągłości obwodu i inne
 - TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
 - Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
 - DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 - Funkcje matematyczne:
 - REL
 - dBm
 - %
 - Tryb wyzwalania:
 - INT/MAN/BUS
 - Możliwość zadawania wartości granicznych
 - HI/IN/LO
 - Komunikacja z komputerem PC za pomocą złącza optycznego RS-232
 - Kalibracja przyrządu bez otwierania obudowy
- POMIARY I DOKŁADNOŚCI
 - Współczynnik temperaturowy:
 - nominalnie 0,1 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)
 - Dokładność:
 - +- (% wartości wskazywanej + % pełnej skali), dla temp 23°C +- 5° i RH
 - oraz
 - DCV - napięcie stałe+
 - ACV - napięcie przemienne+
 - DCA - prąd stały+
 - ACA - prąd przemienne+
 - Rezystancja+
 - Częstotliwość+
 - Producent
 - Tonghui
 - Kraj pochodzenia
 - Chiny
 - Dystrybutor
 - <http://www.biall.com.pl>
 - Gwarancja
 - 12 miesięcy

- Certyfikaty
 - Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
 - Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
- Interfejsy połączeniowe
 - RS-232

DANE OGÓLNE

- Wyświetlacz
 - Wyświetlacz fluorescencyjny VFD
 - 4 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 21000
 - Podwójny
 - Próbkowanie- Funk.pom. [odcz/s]

	Slow	Medium	Fast
DCV,DCA	2,5	8	15
ACV,ACA	2,5	8	15
Rezystancja	2,5	8	15
AC+DC	0,5	1,5	3,5
AC+Hz	0,5	1,5	3
Częstotliwość	4	8	12
 - Zasilanie
 - Zewnętrzne
 - Sieciowe: 198V~242V; 47,5Hz~63Hz
 - Warunki pracy:
 - 0°C÷40°C, wilgotność względna RH
 - Wymiary i masa- Wys. (Dł.) [mm]
- | | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa [g] |
|-----|------------|------------|----------|
| 100 | 226 | 318 | 2,2kg |

Wyposażenie standardowe

- Przewody pomiarowe (para)
- Przewód zasilający
- Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

- Oprogramowanie do kalibracji
 - TH12024
- Interfejs RS-232 do komunikacji z komputerem
 - Oprogramowanie RS232C
 - TH12025
 - Kabel RS232C
 - TH26034