

Link do produktu: <https://diolut.pl/tm140-st-140-wibrometr-10hz-5khz-tenmars-p-21579.html>



TM140 (ST-140) Wibrometr 10Hz-5kHz TENMARS

Cena brutto	3 158,71 zł
Cena netto	2 568,06 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	111164
Producent	Inne

Opis produktu

- Wyświetlacz LCD z podświetleniem, max odczyt 1999
- Szeroki zakres częstotliwości od 10Hz do 5KHz
- Pomiar:
 - przyspieszenia - RMS, PEAK, MAX HOLD, HOLD
 - prędkości - RMS, PEAK, MAX HOLD, HOLD
 - przemieszczenia - P-P, MAX HOLD P-P, HOLD
- Czujnik wibracji z adapterem magnetycznym na przewodzie 150cm, spełniający normę ISO2954
- Zakres częstotliwości Lo: 10 Hz ~ 1KHz spełnia ISO 2954, zakres Hi: 10 Hz ~ 5KHz
- Manualny zapis 99 rekordów
- Funkcja zerowania wskazania
- Wskaźnik przekroczenia skali pomiarowej
- Wskaźnik rozładowanych baterii
- Około 100h pomiarów na zasilaniu baterijnym
- Zasilacz w zestawie
- Automatyczne wyłączenie po 15 minutach bezczynności
- Gniazdo statywu zintegrowane z obudową
- Obudowa z otwieraną podstawką

Specyfikacja:

• Częstotliwość:

- Przyspieszenie: 10HZ~1KHZ(LO)~10HZ~5KHZ(HI)
- Prędkość: 10HZ~1KHZ
- Przemieszczenie: 10HZ~1KHZ

• Zakres pomiaru:

- Przyspieszenie: 0,5 ~ 199,9m/s²
- Prędkość: 0,5 ~ 199,9mm/s
- Przemieszczenie: 0,005 ~ 1,999mm

• Funkcje:

- Przyspieszenie: RMS, Peak, Max Hold, Hold
- Prędkość: RMS, Peak, Max Hold, Hold
- Przemieszczenie: Peak-Peak, Max Hold, Hold

- Rozdzielczość:** 0,1m/s² | 0,01g, 1ft/s² | 0,1mm/s | 0,01cm/s | 0,01cala/s | 0,001mm | 0,001cala
- Dokładność:** ±(5% ±5d) @ 79.4/158Hz, 23°C,
- Zasilanie:** 1,5V × 6 (LR03 AAA)
- Wymiary (szer × gł × wys):** 80 × 95 × 160 [mm]
- Długość przewodu sondy:** 1530 [mm]
- Masa:** 330g z bateriami

- **Wypożyczenie:** pokrowiec walizka, zasilacz sieciowy, baterie, przewód sondy, sondy, instrukcja obsługi