DIOLUT sp. z o.o.
ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzyświeć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:46

Link do produktu: https://diolut.pl/tm201l-luksomierz-0-1200-000-lx-do-diod-led-tenmars-p-7877.html



TM201L Luksomierz 0,1~200 000 lx do diod LED TENMARS

Cena brutto	**462,73 zł**
Cena netto	**376,20 zł**
Dostępność	**w magazynie**
Stan magazynowy	**2 szt.**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**111145**
Producent	**Tenmars**

Opis produktu

Nazwa, [nr kat.]	TM 202 [111120]	TM 203 [111121]	TM 201L [111145]
Zakres [lx]	20/200/2000/20000/200000 lx		200/2000/20000/200000 lx
Zakres [FC]	20/200/2000/20000 FC		20/200/2000/20000 FC
Max rozdzielczość	0,01 lx; 0,01FC		0,1 lx, 0,1FC
Dokładność	±3% kalibracja dla źródła 2856 °K ±6% pozostałe źródła światła widzialnego (bez LED)		±3% kalibracja dla źródła 2856 °K ±8% pozostałe źródła światła widzialnego
Odchyłka dla kąta padania	30° (±2%); 60° (±6%); 80° (±25%)		30° (±2%); 60° (±6%); 80° (±25%)
Pamięć pomiarów	Nie dotyczy	Logging 7000 rekordów	Nie dotyczy
Wyjście analogowe	10mV/lx (na 20lx) ~ 0,001mV/lx (na 200000lx)	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Zmiana zakresów	Manualna	Automatyczna/manualna	Manualna
Funkcje i cechy specjalne	Data Hold, Max/Min	Hold; Złącze optyczne do PC	Data Hold, Max Hold Pomiar białych LED zasilanych DC
	Regulacja zera, autowyłączanie, sygnalizacja przekroczenia zakresu, sygnalizacja wyczerpania baterii		
Wyświetlacz/próbkowanie	LCD 3 ½ cyfry, 2,5 razy/s	LCD 3 ½ cyfry, 2,5 razy/s	LCD 3 ½ cyfry, 2,5 razy/s
Spełniane normy	JISC1609: 1993; CNS5119 klasa A	JISC1609: 1993; CNS5119 klasa A	JISC1609: 1993; CNS5119 klasa A
Zasilanie	1 bateria 9V 6F22	1 bateria 9V 6F22	1 bateria 9V 6F22
Wymiary/masa	55 × 38 × 130mm - przyrząd 55 × 25 × 80mm - przetwornik / 250g	55 × 38 ×172 / 250g	55 × 38 × 130mm - przyrząd, 55 × 25 × 80mm - przetwornik / 250g