DIOLUT sp. z o.o.
ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzyświeć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 10:09

Link do produktu: https://diolut.pl/tm202-luksomierz-0-01200-000-lx-tenmars-p-7898.html



TM202 Luksomierz 0,01~200 000 lx TENMARS

Cena brutto	**521,18 zł**
Cena netto	**423,72 zł**
Dostępność	**w magazynie**
Stan magazynowy	**11 szt.**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**111120**
Producent	**Tenmars**

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne

- Ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- Wybór jednostki pomiarowej: Lux/FC
- MAX/MIN - rejestracja i odczyt wartości maks. i min. z pomiarów
- Korekcja cosinusa padania światła
- Wyjście analogowe DC
- Charakterystyka spektralna zgodna z krzywą CIE
- Przystosowany do zamontowania na statywie

Natężenie oświetlenia Zakres [lx]	Dokładność [%]
20	3 (dla T=2856 °K), 6 (inne)
200	3 (dla T=2856 °K), 6 (inne)
2000	3 (dla T=2856 °K), 6 (inne)
20000	3 (dla T=2856 °K), 6 (inne)
200000	3 (dla T=2856 °K), 6 (inne)

- Odchyłka kątowa od charakterystyki cosinusa
  - 80° - 25%
  - 60° - 6%
  - 30° - 2%
- Fotodetektor
  - filtr krzywej widmowej
  - półprzewodnikowa fotodioda
- Wyjście analogowe
  - 10mV/lx dla 20lx do 0,001mV/lx dla 200000lx

- Producent
  - Tenmars
- Kraj pochodzenia
  - Tajwan
- Zgodność z normami
  - JIS C 1609:1993, CNS 5119 Klasa A
- Kompatybilność elektromagnetyczna
  - PN-EN61326

- Certyfikaty
  - Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
  - Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

DANE OGÓLNE

- Wyświetlacz:
  - Sygnalizacja przekroczenia zakresu
    - Komunikat OL
- Wyświetlacz
  - Wyświetlacz LCD
    - 3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 2000
    - Próbkowanie:
      - 2,5 razy/s
  - Regulacja zera
- Zasilanie
  - Bateryjne
    - bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604)
      - 1 szt.
    - Żywotność baterii:
      - 200 godz.
    - Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Warunki pracy:
  - -10°C÷50°C, wilgotność względna RH
- Warunki przechowywania:
  - -10°C÷50°C, wilgotność względna RH
- Maksymalna wysokość pracy:
  - 2000m n.p.m.
- Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego
  - 2
- Wymiary i masa

Wys. (Dł.) [mm]	Szer. [mm]	Głęb. [mm]	Masa [g]
130	55	38	250g (przyrząd)
80	55	25	(czujnik)

- Długość przewodu
  - 1,5m (po rozciągnięciu)

Wyposażenie standardowe

- Wtyk 3mm
- Pokrowiec
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi